

## emco Bau

### emco MARSCHALL Original con inserto di gomma e profilo raschiante 517 SGK

<b>tipo</b>	517 SGK
<b>traffico</b>	molto frequente
<b>profilo portante</b>	Telaio di supporto rinforzato realizzato in alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore
<b>Colore del profilo di supporto</b>	Colori anodizzati con sovrapprezzo: EV3 oro, C33 bronzo medio, C35 nero oppure C31 acciaio inox
<b>altezza appr. (mm)</b>	17
<b>Superficie di calpestio</b>	inserti di gomma profilati, incassati, robusti e resistenti alle intemperie.
<b>distanza profili standard ca. (mm)</b>	5 , distanziatore di gomma
<b>Porte girevoli</b>	Per le porte girevoli, i nostri tappeti sono disponibili con una distanza tra le barre di 3 mm in conformità alla norma DIN EN 16005.
<b>colori</b>	nero
<b>reazione al fuoco</b>	Tutto il sistema di tappeti disponibile con la classificazione del fuoco Cfl-s1 secondo EN 13501 (testato dal Textiles & Flooring Institute GmbH).
<b>collegamento</b>	con cavo d'acciaio rivestito in plastica
<b>garanzia</b>	4 anni di garanzia Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo:
<b>Dimensioni</b>	Larghezza del tappeto:.....mm (lunghezza asta) Profondità del tappeto:.....mm (direzione di marcia)
<b>Dati BIM</b>	I dati BIM possono essere scaricati dal sito <a href="https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip">https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip</a> .
<b>contatto</b>	emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) Telefono: 0591/9140-500 · Fax: 0591/9140-852 e-mail: <a href="mailto:bau@emco.de">bau@emco.de</a> · <a href="http://www.emco-bau.com">www.emco-bau.com</a>