

emco Bau

emco Marschall Original met gekartelde rubber inlage en schraaprofiel 517 SGK

type	517 SGK
beloopbaarheid	extreem
draagprofielen	versterkt contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken
Draagprofiel in kleur	Standaard aluminium. Tegen meerprijs leverbaar in de anodisatie kleuren: EV3 Gold, C33 Middelbrons, C35 Zwart of C31 RVS.
ca. hoogte (mm)	17
loopvlak	geïntegreerde, slijtvaste, verrottingsvaste, gekartelde rubber inlagen.
standaard profielafstand ca. (mm)	5 mm afstandhouder van rubber
automatische deursystemen	Profielafstand voor draaideuren optioneel in 3 mm, conform EN 16005
Kleuren	zwart
brandgedrag	De entreematten zijn brandbestendig conform EN 13501 Euronorm Cfl-s1 leverbaar (Getest door Textiles & Flooring Institute GmbH)
verbinding	met kunststof ommantelde staalkabel.
garantie	4 jaar garantie Informatie omtrent garanties vindt u op:
Afmetingen	Breedte:.....mm (staaflengte) Looplengte:.....mm (looprichting)
contact	emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel · Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de