

emco Bau**emco MARSCHALL Original Large con inserto di feltro 517 SLR**

tipo	517 SLR
traffico	molto frequente
profilo portante	Telaio di supporto rinforzato realizzato in alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore
Colore del profilo di supporto	Colori anodizzati con sovrapprezzo: EV3 oro, C33 bronzo medio, C35 nero oppure C31 acciaio inox
altezza appr. (mm)	17
Superficie di calpestio	strisce di feltro di agugliato incassate, robuste e resistenti alle intemperie
distanza profili standard ca. (mm)	5 , distanziatore di gomma
Porte girevoli	Per le porte girevoli, i nostri tappeti sono disponibili con una distanza tra le barre di 3 mm in conformità alla norma DIN EN 16005.
sicurezza antiscivolo	caratteristica antiscivolo R 11 conforme alla norma DIN 51130.
colori	antracite n° 200 marrone n° 485 grigio chiaro n° 220 rosso n° 305 sabbia n° 430
reazione al fuoco	Reazione al fuoco Cfl-s1 dell'inserto secondo EN 13501 disponibile su richiesta (con sovrapprezzo).
collegamento	con cavo d'acciaio rivestito in plastica
garanzia	4 anni di garanzia Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo:
Inserto certificato secondo la procedura TÜV PROFiCERT- product Interior (standard)	Regolamento francese COV LEED v4 (fuori dal Nord America) BREEAM Livello esemplare Regolamento belga VOC AgBB (Comitato per la valutazione della salute dei prodotti da costruzione) MVV TB Appendice 8, 9 / ABG
Mucchio di materiale	100% PP (polipropilene)
Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02	buono 6

**Solidità del colore allo sfregamento
ISO 105 X12** buono 4

**Solidità del colore all'acqua ISO 105
E01** buono 5

Dimensioni Larghezza del tappeto:.....mm (lunghezza asta)
Profondità del tappeto:.....mm (direzione di
marcia)

Dati BIM I dati BIM possono essere scaricati dal sito <https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip>.

contatto emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808
Lingen (Ems) Telefono: 0591/9140-500 · Fax: 0591/9140-
852 e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com