

emco Bau

emco MARECHAL Orginial avec revêtement reps et brosses 517 SRB

Type	517 SRB
résistance	extrême
profilé porteur	Profilés porteurs en aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face.
Couleur de profilé porteur	En aluminium par défaut. Teintes anodisées moyennant supplément : or EV3, bronze moyen C33, noir C35 ou acier inoxydable C31
Hauteur env. (mm)	17
Revêtement	bande de reps gros denier, résistante à l'usure, imputrescible et absorbante avec un profilé brosses intercalé.
écartement standard des profilés (mm): env.	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc
portes automatiques	Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005
Coloris	Gris clair n° 220 anthracite n°200 Rouge n° 305 brun n° 485 Sable n° 430 gris Noir
comportement au feu	Revêtement disponible en version Cfl-s1 selon la norme EN 13501 (avec surcoût)
liaison	par câbles en acier inox enrobés d'une gaine PVC
Garantie	Garantie 4 ans Les conditions de garantie peuvent être consultées sur la page:
Matériau de revêtement	100 % PP (Polypropylène)
Résistance des coloris à la lumière ISO 105 BO2	bon 6
Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12	bon 4
Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01	bonne 5
Cotes	Largeur du tapis:..... mm (longueur des profilés) Profondeur du tapis:.... mm (sens de passage)

contact

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 ·
8530 Harelbeke / BE · Tel. (+32) 056 224 978 ·
bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.com