

emco Bau

emco Marschall Original met tapijstroominlage en schraaprofiel 517 SRK

type	517 SRK
beloopbaarheid	extreem
draagprofielen	versterkt contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken
Draagprofiel in kleur	Tegen meerprijs kunnen wij de aluminium profielen anodiseren in de volgende kleuren: EV3 Gold, C33 Middelbrons, C35 zwart of C31 RVS
ca. hoogte (mm)	17
loopvlak	geïntegreerde, slijtvaste, verrottingsvaste tapijstroken met tussen de profielen gemonteerd schraaprofiel.
standaard profielafstand ca. (mm)	5 mm afstandhouder van rubber
Draaideuren	Bij een toepassing in draaideuren worden onze entreematten geproduceerd met een profielafstand van 3 mm conform DIN 16005.
Kleuren	nr. 220, lichtgrijs antraciet nr. 200 rood nr. 305 bruin nr. 485 zand nr. 430
brandgedrag	De inlage kan tegen meerprijs als brandvertragend Cfl-s1 conform EN 13501 geleverd worden.
verbinding	met rubber ommantelde staalkabel
garantie	4 jaar garantie Informatie omtrent garanties vindt u op:
De inlage is gecertificeerd conform TÜV PROFiCERT - Product Interior (Standard)	Franse VOC wetgeving LEED v4 (buiten Noord-Amerika) BREEAM Exemplary level Belgische VOC wetgeving AgBB MVV TB Anhang 8, 9 / ABG
Poolmateriaal	100% PP (polypropyleen)
Kleurecht tegen licht conform ISO 105 BO2	goed 6

Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12 goed 4

Kleurecht tegen water conform ISO 105 E01 goed 5

Afmetingen Breedte:.....mm (staaf lengte)

Looplengte:.....mm (looprichting)

BIM bestanden BIM bestanden kunt u downloaden op <https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip>

contact emco Benelux B.V. Divisie Bouwtechniek Baronieweg 12 B .
5321 JW Hedel/NL Tel. (+31) 073 599 8310 België /
Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978 bouwtechniek@benelux.emco.de