

## emco Bau

### emco MARSCHALL Original Z wkładką rypsową i krawędzią skrobiącą 517 SRK

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                                                                           | 517 SRK                                                                                                                                                                                                                                  |
| Obciążenie                                                                    | bardzo duże                                                                                                                                                                                                                              |
| Profil nośny                                                                  | Wzmocnione profile nośne z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją akustyczną                                                                                                                                                        |
| Kolor profilu nośnego                                                         | W standardzie naturalny, eloksowany, za dopłatą EV3 złoty, C33 średni brąz, C35 czarny lub C31 stal nierdzewna                                                                                                                           |
| Wysokość ok. (mm)                                                             | 17                                                                                                                                                                                                                                       |
| Powierzchnia do chodzenia                                                     | Wpuszczane, wytrzymałe, odporne na działanie czynników atmosferycznych pasma rypsu, dodatkowo z krawędziami skrobiącymi zamontowanymi między profilami.                                                                                  |
| Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)                                  | 5 mm, rozpórka gumowa                                                                                                                                                                                                                    |
| Automatyczne systemy drzwiowe                                                 | Rozstaw profili w drzwiach obrotowych 3 mm zgodnie z normą DIN EN 16005                                                                                                                                                                  |
| Kolory                                                                        | Jasnoszary nr 220<br>Antracytowy nr 200<br>Czerwony nr 305<br>Brązowy nr 485<br>Piaskowy nr 430                                                                                                                                          |
| Zabezpieczenie przeciwpożarowe                                                | Wkładka o odporności ogniowej Cfl-s1 zgodnie z EN 13501 dostępna na żądanie (za dodatkową opłatą).                                                                                                                                       |
| Połączenie                                                                    | linką ze stali szlachetnej z otoczką z tworzywa sztucznego                                                                                                                                                                               |
| Gwarancja                                                                     | 4 lata gwarancji<br>Warunki gwarancji znajdziesz pod:                                                                                                                                                                                    |
| Wkład z certyfikowany zgodnie z TÜV PROFiCERT - produkt wewnętrzny (standard) | Francuski przepisy dotyczące lotnych związków organicznych<br><br>LEED v4 (na zewnątrz Ameryka Północna)<br>BREAM Przykładowy poziom<br>Belgijski przepis dotyczący lotnych związków organicznych<br>AgBB<br>MVV TB Załącznik 8, 9 / ABG |
| Włókno poliamidowe                                                            | 100 % PP (polipropylen)                                                                                                                                                                                                                  |
| Odporność kolorów na światło ISO 105 BO2                                      | dobry 6                                                                                                                                                                                                                                  |

Odporność kolorów na ścieranie ISO 105 X12      dobry 4

Odporność kolorów na wodę ISO 105 E01      dobry 5

wymiary

Szerokość wycieraczki:.....mm ( długość profilu)

Głębokość wycieraczki:.....mm ( w kierunku ruchu)

Kontakt

emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784  
Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl.  
emco.de · www.emco-bau.com