

emco Bau

emco MARECHAL Orginial avec revêtement reps 517 SR

Type	517 SR
résistance	extrême
profilé porteur	Profilés porteurs en aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face.
Couleur de profilé porteur	En aluminium par défaut. Teintes anodisées moyennant supplément : or EV3, bronze moyen C33, noir C35 ou acier inoxydable C31
Hauteur env. (mm)	17
Revêtement	bande de reps gros denier, résistant à l'usure, imputrescible et absorbante.
écartement standard des profilés (mm): env.	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc
portes automatiques	Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005
antidérapance	propriété antidérapante R11 selon DIN 51130
Coloris	anthracite n°200 brun n° 485 Gris clair n° 220 Rouge n° 305 Sable n° 430
comportement au feu	Revêtement disponible en version Cfl-s1 selon la norme EN 13501 (avec surcoût)
liaison	par câbles en acier inox enrobés d'une gaine PVC
Garantie	Garantie 4 ans Les conditions de garantie peuvent être consultées sur la page:
Revêtement certifié selon TUV PROFICERT - product Interior (Standard)	Prescriptions françaises en matière d'émission de composés organiques volatils LEED v4 (hors Amérique du Nord) Certification anglaise BREEAM Réglementation COV belge Certification AgBB MVV TB PJ 8, 9 / CGV
Matériau de revêtement	100 % PP (Polypropylène)
Résistance des coloris à la lumière ISO 105 BO2	bon 6

Résistance des coloris à l'abrasion
ISO 105 X 12 bon 4

Résistance des coloris à l'eau ISO 105
E01 bonne 5

Cotes Largeur du tapis:..... mm (longueur des profilés)
Profondeur du tapis:.... mm (sens de passage)

contact emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 ·
8530 Harelbeke / BE · Tel. (+32) 056 224 978 ·
bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.com