

emco Bau

Emco DIPLOMAT Original s kazetovým kartáčem 522 CB

Typ	522 CB
zatížení	normální až silné
nosný profil	z hliníku s kročejevou zvukovou izolací na spodní straně
Barva nosného profilu	eloxované barvy za příplatek: EV3 zlatá, C33 střední bronz, C35 černá nebo C31 nerezová ocel.
přibl.výška (mm)	22
Pokyny pro výšku	Skutečná výška vložky může být u kartáčků cca o 2 mm vyšší.
pochozí plocha	zapuštěné, vlhkost odpuzující, povětrnostním vlivům odolné kazetové profily, sestávající z paralelně uspořádaných štětinových kartáčků. Faktická výška rohože +1 až 2 mm
standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)	5 mm gumové distanční kroužky
Otočné dveře	Pro otočné dveře jsou naše rohože k dispozici s roztečí profilů 3 mm podle normy DIN EN 16005.
protiskluznost	odolnost proti skluzu R 13 dle DIN 51130
Barvy	Šedá Černá
reakce na oheň	Protipožární vlastnosti kompletní rohožové sestavy (pouze s černými štětkami) k dodání dle normy EN 13501 v Cfl-s1 (za přírážku)
spojení	ocelovým lankem potaženým bužírkou
záruka	4-letá záruka Záruční podmínky naleznete na:
Rozměry	Šířka rohožky:mm (délka profilů) Hloubka rohožky:mm (směr chůze)
Data BIM	Data BIM jsou k dispozici ke stažení na adrese https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip .
kontakt	"emco Bautechnik GmbH - Breslauer Straße 34 - 38 - 49808 Lingen (Ems) Telefon: 0591/9140-500 - Fax: 0591 /9140-852 e-mail: bau@emco.de - www.emco-bau.com