

## emco Bau

### emco Diplomaat Original met cassetteborstel 522 CB

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type                              | 522 CB                                                                                                                                                                                                                                                             |
| beloopbaarheid                    | normaal tot sterk                                                                                                                                                                                                                                                  |
| draagprofielen                    | sterk contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken                                                                                                                                                                     |
| Draagprofiel in kleur             | Standaard naturel geanodiseerd. Tegen meerprijs in de kleuren EV3 goud, C33 brons, C35 zwart of C31 RVS te anodiseren.                                                                                                                                             |
| ca. hoogte (mm)                   | 22                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Let op de hoogte                  | De exacte hoogte van de inlage kan door de borstelstrips ca. 2 mm hoger zijn.                                                                                                                                                                                      |
| loopvlak                          | geïntegreerde, slijtvaste, weerbestendige cassetteprofielen met parallel gemonteerde borstels. Werkelijke mathoogte +1 tot 2 mm                                                                                                                                    |
| standaard profielafstand ca. (mm) | 5 mm afstandhouder van rubber                                                                                                                                                                                                                                      |
| automatische deursystemen         | Tourniquets in 3 mm conform DIN EN 16005                                                                                                                                                                                                                           |
| Anti-slip (EN 13893): Voldoet     | slipvaste eigenschap R13 volgens DIN 51130                                                                                                                                                                                                                         |
| Kleuren                           | grijs<br>zwart                                                                                                                                                                                                                                                     |
| brandgedrag                       | De gehele entreemat (alleen mogelijk met zwarte borstelstrips) is (tegen meerprijs) leverbaar in de brandklasse Cfl-s1, conform EN 13501.                                                                                                                          |
| verbinding                        | met kunststof ommantelde r.v.s.-kabel.                                                                                                                                                                                                                             |
| garantie                          | 4 jaar garantie<br>Informatie omtrent garanties vindt u op:                                                                                                                                                                                                        |
| Afmetingen                        | Breedte:.....mm (staaflengte)<br>Looplengte:.....mm (looprichting)                                                                                                                                                                                                 |
| contact                           | emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel · Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978 · <a href="mailto:bouwtechniek@benelux.emco.de">bouwtechniek@benelux.emco.de</a> |