

## emco Bau

### emco DIPLOMAT Original Ze szczotką kasetową 522 CB

<b>Typ</b>	522 CB
<b>Obciążenie</b>	normalne i duże
<b>Profil nośny</b>	Wykonane z aluminium z izolacją akustyczną od spodu
<b>Kolor profilu nośnego</b>	Za dopłatą kolory anodowane: złoty EV3, średni brąz C33, czarny C35 lub stal nierdzewna C31
<b>Wysokość ok. (mm)</b>	22
<b>Wskazówki odnośnie wysokości</b>	Rzeczywista wysokość wkładu może być wyższa o ok. 2 mm ze względu na szczotkę.
<b>Powierzchnia do chodzenia</b>	Wpuszczane, wytrzymałe, odporne na działanie czynników atmosferycznych profile kasetowe, wyposażone w rozmieszczone równolegle wiązki włosia. Rzeczywista wysokość maty: + 1 do 2 mm.
<b>Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)</b>	5 mm, rozpórka gumowa
<b>Drzwi obrotowe</b>	Do drzwi obrotowych nasze wycieraczki dostępne z prześwitem profili 3 mm zgodnie z normą DIN EN 16005.
<b>Ochrona przeciwpoślizgowa</b>	Właściwość antypoślizgowa R 13 wg DIN 51130
<b>Kolory</b>	Szary Czarny
<b>Zabezpieczenie przeciwpożarowe</b>	Klasa odporności na ogień Cfl-s1 zgodnie z EN 13501 kompletnej maty wejściowej ( tylko w przypadku czarnego włosia) dostępna na zamówienie (za dodatkową opłatą).
<b>Połączenie</b>	linką stalową z otoczką z tworzywa sztucznego
<b>Gwarancja</b>	4 lata gwarancji Warunki gwarancji znajdziesz pod:
<b>wymiary</b>	Szerokość wycieraczki:.....mm ( długość profilu) Głębokość wycieraczki:.....mm ( w kierunku ruchu)
<b>Dane BIM-owe</b>	Dane BIM są dostępne do pobrania pod adresem <a href="https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip">https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip</a> .
<b>Kontakt</b>	emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) Telefon: 0591/9140-500 · Faks: 0591/9140-852 e-mail: <a href="mailto:bau@emco.de">bau@emco.de</a> · <a href="http://www.emco-bau.com">www.emco-bau.com</a>