

## emco Bau

### emco DIPLOMAT Original mit Gummieinlage und Bürstenleiste 522 GB

|                                 |                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                             | 522 GB                                                                                                                                                           |
| Belastung                       | normal bis stark                                                                                                                                                 |
| Trägerprofil                    | aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung                                                                                              |
| Trägerprofilfarbe               | Standard natur eloxiert. Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3 Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl                                                 |
| ca. Höhe (mm)                   | 22                                                                                                                                                               |
| Trittfläche                     | eingelassene, widerstandsfähige, witterungsbeständige profilierte Gummieinlagen.                                                                                 |
| Standard Profilabstand ca. (mm) | 5 , Abstandhalter aus Gummi                                                                                                                                      |
| automatische Türsysteme         | Profilabstand optional auch in 3 mm für Karusselltüren nach EN 16005                                                                                             |
| Farben                          | Schwarz<br>Grau<br>schwarz                                                                                                                                       |
| Brandverhalten                  | Brandverhalten der Einlage nach EN 13501 in Bfl-s1 auf Wunsch lieferbar (gegen Aufpreis, Prüfung der Gummieinlage erfolgte in kompletter Mattenanlage).          |
| Verbindung                      | durch kunststoffummanteltes Stahlseil                                                                                                                            |
| Garantie                        | 4 Jahre Garantie<br>Garantiebedingungen finden Sie unter:                                                                                                        |
| Abmessungen                     | Mattenbreite:.....mm (Stablänge)<br>Mattentiefe:.....mm (Gehrichtung)                                                                                            |
| Kontakt                         | emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591 /9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com |