

emco Bau

emco DIPLOMAT Original z gumijastimi vložki in takno vmesno ščetko 522 GB

tip	522 GB
obremenitev	normalno do močno
nosilni profil	iz aluminija z izolacijo proti pohodnemu zvoku na spodnji strani
Barva profila podpore	Ob doplačilu barve eloksiranja: EV3 zlata, C33 srednje bronasto eloksirano, C35 črna barva ali C31 nerjavno jeklo
ca. Višina (mm)	22
nastopna ploskev	vgradni, odporni, vremensko vzdržni profilirani gumijasti vložki.
standarden razmik med profili ca. (mm)	5 ,distančniki iz gume
Vrtljiva vrata	Za vrtljiva vrata so na voljo naši predpražniki s 3-mm razmikom med prečkami v skladu s standardom DIN EN 16005.
barve	črna siva črna
gorljivost	Požarna odpornost vložka v skladu z evropskim standardom EN 13501 v Bfl-s1 je (ob doplačilu) na voljo; (preskus gumijastega vložka je bil izveden s celotnim sistemom predpražnika).
povezava	s plastiko ovito jekleno vrvico
garancija	4 leta garancije Garancijski pogoji so na voljo na spletni povezavi:
izmere	Širina predpražnika:.....mm (dolžina palice) Globina palice:.....mm (smer hoje)
Podatki BIM	Podatki BIM so na voljo za prenos na spletni povezavi https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip .
kontakt	emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34–38 · DE-49808 Lingen (Ems) Telefon: +49 (0) 591/9140-500 · Faks: +49 (0) 591/9140-852 e-naslov: bau@emco.de · www.emco-bau.com