

emco Bau

emco DIPLOMAT Original con inserto di gomma e profilo raschiante 522 GK

| | |
|---|---|
| tipo | 522 GK |
| traffico | da normale a frequente |
| profilo portante | realizzato in alluminio con isolamento acustico a calpestio sul fondo |
| Colore del profilo di supporto | Colori anodizzati con sovrapprezzo: EV3 oro, C33 bronzo medio, C35 nero oppure C31 acciaio inox |
| altezza appr. (mm) | 22 |
| Superficie di calpestio | inserti di gomma profilati, incassati, robusti e resistenti alle intemperie. |
| distanza profili standard ca. (mm) | 5 , distanziatore di gomma |
| Porte girevoli | Per le porte girevoli, i nostri tappeti sono disponibili con una distanza tra le barre di 3 mm in conformità alla norma DIN EN 16005. |
| colori | nero |
| reazione al fuoco | Reazione al fuoco Bfl-s1 dell'intera struttura del tappeto secondo EN 13501 disponibile su richiesta (con sovrapprezzo). |
| collegamento | con cavo di acciaio rivestito di plastica |
| garanzia | 4 anni di garanzia Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo: |
| Dimensioni | Larghezza del tappeto:.....mm (lunghezza asta) Profondità del tappeto:.....mm (direzione di marcia) |
| Dati BIM | I dati BIM possono essere scaricati dal sito https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip . |
| contatto | emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) Telefono: 0591/9140-500 · Fax: 0591/9140-852 e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com |