

## emco Bau

### emco Diplomaat Original met gekartelde rubber inlage 522 G

<b>type</b>	522 G
<b>beloopbaarheid</b>	normaal tot sterk
<b>draagprofielen</b>	Aluminium met aan de onderzijde contactgeluiddempende strook
<b>Draagprofiel in kleur</b>	Tegen meerprijs kunnen wij de aluminium profielen anodiseren in de volgende kleuren: EV3 Gold, C33 Middelbrons, C35 zwart of C31 RVS
<b>ca. hoogte (mm)</b>	22
<b>loopvlak</b>	geïntegreerde, slijtvaste, verrottingsvaste, gekartelde rubber inlagen.
<b>standaard profielafstand ca. (mm)</b>	5 mm afstandhouder van rubber
<b>Draaideuren</b>	Bij een toepassing in draaideuren worden onze entreematten geproduceerd met een profielafstand van 3 mm conform DIN 16005.
<b>Anti-slip (EN 13893): Voldoet</b>	slijpvaste eigenschap R9 volgens DIN 51130
<b>Kleuren</b>	Rubber
<b>brandgedrag</b>	Brandbestendigheid van de complete entreemat conform de EN 13501 norm met klasse Bfl-s1 leverbaar tegen meerprijs.
<b>verbinding</b>	met kunststof ommantelde r.v.s.-kabel.
<b>garantie</b>	4 jaar garantie Informatie omtrent garanties vindt u op:
<b>Afmetingen</b>	Breedte:.....mm (staaflengte) Loop lengte:.....mm (looprichting)
<b>BIM bestanden</b>	BIM bestanden kunt u downloaden op <a href="https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip">https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip</a>
<b>contact</b>	emco Benelux B.V. Divisie Bouwtechniek Baronieweg 12 B . 5321 JW Hedel/NL Tel. (+31) 073 599 8310 België / Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978 bouwtechniek@benelux. emco.de