

emco Bau

emco DIPLOMAT Original Large con inserto di feltro e spazzole in linea 522 LRB

| | |
|--|--|
| tipo | 522 LRB |
| traffico | da normale a frequente |
| profilo portante | realizzato in alluminio con isolamento acustico a calpestio sul fondo |
| Colore del profilo di supporto | Colori anodizzati con sovrapprezzo: EV3 oro, C33 bronzo medio, C35 nero oppure C31 acciaio inox |
| altezza appr. (mm) | 22 |
| Superficie di calpestio | strisce di feltro di agugliato incassate, robuste e resistenti alle intemperie con spazzole in linea montate tra i profili. |
| distanza profili standard ca. (mm) | 5 , distanziatore di gomma |
| Porte girevoli | Per le porte girevoli, i nostri tappeti sono disponibili con una distanza tra le barre di 3 mm in conformità alla norma DIN EN 16005. |
| colori | grigio chiaro n° 220 antracite n° 200 rosso n° 305 marrone n° 485 sabbia n° 430 grigio nero |
| reazione al fuoco | Per i colori grigio chiaro e antracite del feltro agugliato, reazione al fuoco Cfl-s1 dell'inserto secondo EN 13501 disponibile su richiesta (con sovrapprezzo). |
| collegamento | con cavo di acciaio rivestito di plastica |
| garanzia | 4 anni di garanzia Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo: |
| Mucchio di materiale | 100% PP (polipropilene) |
| Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02 | buono 6 |
| Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12 | buono 4 |
| Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01 | buono 5 |
| Dimensioni | Larghezza del tappeto:.....mm (lunghezza asta) Profondità del tappeto:.....mm (direzione di |

marcia)

Dati BIM

I dati BIM possono essere scaricati dal sito <https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip>.

contatto

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808
Lingen (Ems) Telefono: 0591/9140-500 · Fax: 0591/9140-
852 e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com