

emco Bau

emco DIPLOMAT Original Large Z wkładką rypsową i listwą szczotkową 522 LRB

Typ	522 LRB
Obciążenie	normalne i duże
Profil nośny	wykonane z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją tłumiącą odgłos kroków
Kolor profilu nośnego	W standardzie naturalny, eloksowany, za dopłatą EV3 złoty, C33 średni brąz, C35 czarny lub C31 stal nierdzewna
Wysokość ok. (mm)	22
Powierzchnia do chodzenia	Wpuszczane, wytrzymałe, odporne na działanie czynników atmosferycznych pasma rypsu, dodatkowo z listwami szczotkowymi zamontowanymi między profilami.
Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)	5 mm, rozpórka gumowa
Automatyczne systemy drzwiowe	Rozstaw profili w drzwiach obrotowych 3 mm zgodnie z normą DIN EN 16005
Kolory	Jasnoszary nr 220 Antracytowy nr 200 Czerwony nr 305 Brązowy nr 485 Piaskowy nr 430 Szary Czarny
Zabezpieczenie przeciwpożarowe	Wkładki rypsowe jasnoszare i antracytowe o odporności na ogień Cfl-s1 zgodnie z EN 13501 w dostępne na zamówienie (za dodatkową opłatą).
Połączenie	linką stalową z otoczką z tworzywa sztucznego
Gwarancja	4 lata gwarancji Warunki gwarancji znajdziesz pod:
Włókno poliamidowe	100 % PP (polipropylen)
Odporność kolorów na światło ISO 105 BO2	dobry 6
Odporność kolorów na ścieranie ISO 105 X12	dobry 4
Odporność kolorów na wodę ISO 105 E01	dobry 5
wymiary	Szerokość wycieraczki:.....mm (długość profilu)

Kontakt

Głębokość wycieraczki:.....mm (w kierunku ruchu)

emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784

Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl.

emco.de · www.emco-bau.com