

## emco Bau

### emco DIPLOMAT Original Large con tiras de fibra textil y tira de cepillos 522 LRB

|                                                  |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo                                           | 522 LRB                                                                                                                                                    |
| Carga                                            | normal a intensa                                                                                                                                           |
| Perfil portador                                  | de aluminio rígido con aislamiento acústico inferior                                                                                                       |
| Color de perfil portante                         | Aluminio natural estándar. Con suplemento de precio, colores anodizados: EV3 oro, C33 bronce medio, C35 negro o C31 acero inoxidable.                      |
| Altura aprox. (mm)                               | 22                                                                                                                                                         |
| Superficie de tránsito                           | Tiras de fibra textil insertadas resistentes al desgaste y a la intemperie combinadas con tiras de cepillos.                                               |
| Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.    | 5 , distanciador de goma                                                                                                                                   |
| Sistemas automáticos de puertas                  | Puertas giratorias disponibles con separación entre perfiles de 3 mm según DIN EN 16005                                                                    |
| Colores                                          | Gris claro nº 220<br>Antracita nº 200<br>Rojo nº 305<br>Marrón nº 485<br>Arena nº 430<br>gris<br>negro                                                     |
| Reacción al fuego                                | Comportamiento de incendio de la instalación para colores gris claro y antracita según EN 13 501 en Cfl-s1 disponible bajo petición (con cargo adicional). |
| Unión                                            | Cable de acero con revestimiento de plástico                                                                                                               |
| Garantía                                         | 4 años de garantía<br>Las condiciones de la garantía se pueden consultar en:                                                                               |
| Material acumulado                               | 100 % PP (Polipropileno)                                                                                                                                   |
| Resistencia al color frente a la luz ISO 105 BO2 | buena 6                                                                                                                                                    |
| Resistencia del color a la fricción ISO 105 X 12 | buena 4                                                                                                                                                    |
| Resistencia al gua ISO 105 E01                   | buena 5                                                                                                                                                    |
| Dimensiones                                      | Ancho de alfombra:.....mm (longitud de barra)<br>Fondo de alfombra:.....mm (dirección de movimiento)                                                       |
| Contacto                                         | emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc                                                                                                          |



Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)

· Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info.

es@emco.de · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)