

## emco Bau

### emco DIPLOMAT Original Large (velik) z rips vložkom in alu letvico 522 LRK

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tip                                                                                     | 522 LRK                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| obremenitev                                                                             | normalno do močno                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| nosilni profil                                                                          | iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo proti pohodnemu zvoku na spodnji strani                                                                                                                                                                                                                |
| Barva profila podpore                                                                   | Standardno naravno eloksiran. Ob doplačilu barve eloksiranja: EV3 zlata, C33 srednje bronasto eloksirano, C35 črna barva ali C31 nerjavno jeklo                                                                                                                                                    |
| ca. Višina (mm)                                                                         | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| nastopna ploskev                                                                        | vgradni, odporni, vremensko vzdržni vložki iz grobovlaknatega ripsa z dodatno montirano alu letvico med profili.                                                                                                                                                                                   |
| standarden razmik med profili ca. (mm)                                                  | 5 ,distančniki iz gume                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| avtomatski sistemi vrat                                                                 | Vrtljiva vrata so dobavljiva v 3 mm v skladu s standardom DIN EN 16005                                                                                                                                                                                                                             |
| barve                                                                                   | svetlo siva št.220<br>antracit št. 200<br>rdeča št. 305<br>rjava št.485<br>peščena št. 430                                                                                                                                                                                                         |
| gorljivost                                                                              | Na željo dobavljiv vložek Rips s protipožarnimi lastnostmi, v svetlo sivi in antracitni barvi, v skladu s standardom EN 13501 razreda Cfl-s1(za doplačilo).                                                                                                                                        |
| povezava                                                                                | s plastiko ovito jekleno vrvico                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| garancija                                                                               | 4 leta garancije<br>Garancijski pogoji so na voljo na spletni povezavi:                                                                                                                                                                                                                            |
| Vložek je certificiran v skladu s postopkom TÜV PROFiCERT - product Interior (Standard) | Francoska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)<br><br>LEED v4 (izven Severne Amerike)<br>Eksemplarična stopnja BREAM<br>Belgijska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)<br>AgBB (Odbor za zdravstveno vrednotenje gradbenih proizvodov)<br>MVV TB Priloga 8, 9 / Splošni pogoji |
| Material z rebrasto zgornjo površino                                                    | 100 % PP (polipropilen)                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Barvna obstojnost proti svetlobi ISO  
105 BO2 dobro 6

Barvna obstojnost proti drgnjenju ISO  
105 X12 dobro 4

Barvna obstojnost proti vodi ISO 105  
E01 dobro 5

izmere Širina predpražnika:.....mm (dolžina palice)  
Globina palice:.....mm (smer hoje)

kontakt MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000  
LJUBLJANA · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 ·  
info@emco.si · www.emco-bau.com