

**emco Bau****emco DIPLOMAT Premium Large z wkładką Care i listwą szczotkową  
522 PL Care B**

<b>Typ</b>	522 PL Care B
<b>Obciążenie</b>	normalne i duże
<b>Profil nośny</b>	wykonane z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją tłumiącą odgłos kroków
<b>Kolor profilu nośnego</b>	W standardzie naturalny, eloksowany, za dopłatą EV3 złoty, C33 średni brąz, C35 czarny lub C31 stal nierdzewna
<b>Wysokość ok. (mm)</b>	22
<b>Powierzchnia do chodzenia</b>	solidna wkładka Care, wyjątkowo odporna na ścieranie, z doskonałymi właściwościami absorpcji drobnych zanieczyszczeń. Dodatkowy profil zwiększa efekt czyszczący.
<b>Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)</b>	5 mm, rozpórka gumowa
<b>Automatyczne systemy drzwiowe</b>	Rozstaw profili w drzwiach obrotowych 3 mm zgodnie z normą DIN EN 16005
<b>Kolory</b>	47.01 antracyt 47.02 szary 47.03 brązowy 47.04 beżowy Szary Czarny
<b>Kolory specjalne</b>	Pozostałe kolory dostępne z kolekcji mat tekstylnych
<b>Zabezpieczenie przeciwpożarowe</b>	Klasa trudnopalności wkładu zgodnie z EN 13501 Cfl-s1.
<b>Połączenie</b>	linką ze stali szlachetnej z otoczką z tworzywa sztucznego
<b>Gwarancja</b>	5 lat gwarancji Warunki gwarancji znajdziesz pod:
<b>Włókno poliamidowe</b>	100 % PA 6 (poliamid)
<b>Wymagana klasa</b>	Odpowiedni dla obiektu 33
<b>Odporność kolorów na światło ISO 105 BO2</b>	dobry 5-6
<b>Odporność kolorów na ścieranie ISO 105 X12</b>	dobry 4-5
<b>Odporność kolorów na wodę ISO 105 E01</b>	dobry 4-5
<b>wymiary</b>	Szerokość wycieraczki:.....mm ( długość profilu)



## Kontakt

Głębokość wycieraczki:.....mm ( w kierunku ruchu)

emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784

Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl.

emco.de · www.emco-bau.com