

emco Bau

emco DIPLOMATE Premium Large avec revêtement care et profilé grattoir 522 PL Care K

Type	522 PL Care K
résistance	normale à forte
profilé porteur	aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face.
Couleur de profilé porteur	En aluminium par défaut. Teintes anodisées moyennant supplément : or EV3, bronze moyen C33, noir C35 ou acier inoxydable C31
Hauteur env. (mm)	22
Revêtement	Le revêtement Care, robuste et résistant aux frottements, est adapté pour capter les salissures fines. Le profilé supplémentaire améliore l'action de nettoyage.
écartement standard des profilés (mm): env.	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc
portes automatiques	Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005
Coloris	47.01 anthracite 47.02 gris clair 47.03 brun 47.04 beige
coloris spéciaux	Coloris supplémentaires à trouver parmi notre gamme de revêtements de propreté
comportement au feu	Classement au feu Cfl-s1 des revêtements selon la norme EN 13501
liaison	par câbles en acier inox enrobés d'une gaine PVC
Garantie	Les conditions de garantie peuvent être consultées sur la page:
Revêtement certifié selon TUV PROFICERT - product Interior (Standard)	Prescriptions françaises en matière d'émission de composés organiques volatils LEED v4 (hors Amérique du Nord) Certification anglaise BREEAM Réglementation COV belge Certification AgBB MVV TB PJ 8, 9 / CGV
Matériau de revêtement	100 % PA 6 (Polyamide)

Classe de résistance	Mise en œuvre projet 33
Résistance des coloris à la lumière ISO 105 BO2	bonne 5-6
Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12	bonne 4-5
Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01	bonne 4-5
Cotes	Largeur du tapis:..... mm (longueur des profilés) Profondeur du tapis:.... mm (sens de passage)
contact	emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijck 2 · 8530 Harelbeke / BE · Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.com