

## emco Bau

### emco Diplomaat Premium Large met Conform inlage 522 PL Conform

|                                                                                 |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type                                                                            | 522 PL Conform                                                                                                                                      |
| beloopbaarheid                                                                  | normaal tot sterk                                                                                                                                   |
| draagprofielen                                                                  | sterk contactgeluiddgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken                                                     |
| Draagprofiel in kleur                                                           | Standaard naturel geanodiseerd. Tegen meerprijs in de kleuren EV3 goud, C33 brons, C35 zwart of C31 RVS te anodiseren.                              |
| ca. hoogte (mm)                                                                 | 22                                                                                                                                                  |
| Let op de hoogte                                                                | De exacte hoogte van de inlage kan als gevolg van een slijtlaag ca. 22 mm hoger zijn.                                                               |
| loopvlak                                                                        | De van gerecycleerde grondstoffen gemaakte Conform inlage is perfect te combineren met houten vloeren.                                              |
| standaard profielafstand ca. (mm)                                               | 5 mm afstandhouder van rubber                                                                                                                       |
| automatische deursystemen                                                       | Tourniquets in 3 mm conform DIN EN 16005                                                                                                            |
| Anti-slip (EN 13893): Voldoet                                                   | slipvaste eigenschap R12 conform DIN 51130                                                                                                          |
| Kleuren                                                                         | antraciet 76.01<br>beige 76.02<br>bruin 76.04                                                                                                       |
| speciale kleuren                                                                | Buitenstandaard kleuren kunt u kiezen uit onze collectie schoonloopzones.                                                                           |
| brandgedrag                                                                     | De entreematten zijn brandbestendig conform EN 13501 Euronorm Cfl-s1                                                                                |
| verbinding                                                                      | met kunststof ommantelde staalkabel.                                                                                                                |
| garantie                                                                        | 5 jaar garantie<br>Informatie omtrent garanties vindt u op:                                                                                         |
| De inlage is gecertificeerd conform TÜV PROFiCERT - Product Interior (Standard) | Franse VOC wetgeving<br><br>LEED v4 (buiten Noord-Amerika)<br>BREEAM Exemplary level<br>Belgische VOC wetgeving<br>AgBB<br>MVV TB Anhang 8, 9 / ABG |
| Poolmateriaal                                                                   | 100% PA 6 (polyamide)                                                                                                                               |
| Classificatie                                                                   | Klasse 33                                                                                                                                           |
| Bacteriële reductie EHEC ASTM-e2149                                             | 16,1 %                                                                                                                                              |

**Bacteriële reductie Staphylococcus  
Aureus ASTM-e2149** 0,0 %

**Bacteriële reductie Klebsiella  
Pneumoniae ASTM-e2149** 65,6 %

**Afmetingen**

Breedte:.....mm (staaflengte)

Looplengte:.....mm (looprichting)

**contact**

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-  
5320 AB Hedel · Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel.  
(+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056  
224 978 · [bouwtechniek@benelux.emco.de](mailto:bouwtechniek@benelux.emco.de)