

emco Bau

emco DIPLOMAT Premium Large Con inserción Conform y borde raspador 522 PL Conform K

| | |
|--|--|
| Modelo | 522 PL Conform K |
| Carga | normal a intensa |
| Perfil portador | Fabricado en aluminio con aislamiento acústico en la parte inferior |
| Color de perfil portante | Con suplemento, disponible anodizado EV3 oro, C33 bronce, C35 negro o C31 acero inoxidable |
| Altura aprox. (mm) | 22 |
| Superficie de tránsito | La instalación Conform de materiales regenerados se adapta perfectamente al color de la madera y se puede utilizar de diversas maneras. El perfil adicional aumenta el efecto de limpieza. |
| Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox. | 5 , distanciador de goma |
| Puertas giratorias | Para puertas giratorias, nuestras alfombras de entrada están disponibles con una distancia entre perfiles de 3 mm según DIN EN 16005. |
| Colores | 76.01 antracita 76.02 beige 76.04 marrón |
| Colores especiales | Más colores seleccionables en nuestra actual colección de limpieza |
| Reacción al fuego | Comportamiento de la instalación ante incendios según la norma EN 13501 en Cfl-s1 (con cargo adicional), |
| Unión | mediante cable de acero plastificado |
| Garantía | 5 años de garantía Las condiciones de la garantía se pueden consultar en: |
| Instalación certificada según TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard). | Clasificación francesa VOC LEEDv4 (outside North America) BREAM Exemplary Level Reglamento belga VOC AgBB MVV TB anexo 8,9 / ABG |
| Material acumulado | 100 % PA 6 (Poliamida) |
| clase de exigencia | Inserción adecuada al objeto 33 |

Dimensiones

Ancho de alfombra:.....mm (longitud de barra)

Fondo de alfombra:.....mm (dirección de movimiento)

Datos BIM

Los datos BIM están disponibles para descargar en
<https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip>

Contacto

emco Spain SLU Ctra. de L'Hospitalet, Núm. 147 City Parc -
Edif Atenas, 2º, 2ª 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)
T 93 241 14 25 – F 93 251 61 32 e-mail: info.es@emco.de ·
www.emco-bau.com/es/