

## emco Bau

### emco DIPLOMAT Premium Large mit Einlage Innova 522 PL Innova

<b>Typ</b>	522 PL Innova
<b>Belastung</b>	normal bis stark
<b>Trägerprofil</b>	aus Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung
<b>Trägerprofilfarbe</b>	Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3 Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl
<b>ca. Höhe (mm)</b>	22
<b>Trittfläche</b>	Die besonders anpassungsfähige Innova-Einlage steht für repräsentative Optik und verbessert die Raumakustik.
<b>Standard Profilabstand ca. (mm)</b>	5 , Abstandhalter aus Gummi
<b>Karusselltüren</b>	Bei Karusselltüren sind unsere Matten mit einem Stababstand von 3mm nach DIN EN 16005 erhältlich.
<b>Rutschsicherheit</b>	rutschhemmende Eigenschaft R 12 nach DIN 51130
<b>Farben</b>	36.02 anthrazit 36.03 grau 36.01 schwarz
<b>Sonderfarben</b>	Weitere Farben aus unserer aktuellen Sauberlaufkollektion wählbar.
<b>Brandverhalten</b>	Brandverhalten der kompletten Mattenanlage nach EN 13501 in Cfl-s1
<b>Verbindung</b>	durch kunststoffummanteltes Stahlseil
<b>Garantie</b>	5 Jahre Garantie Garantiebedingungen finden Sie unter:
<b>Einlage zertifiziert nach TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard)</b>	Französische VOC- Verordnung  LEED v4 (outside North America) BREAM Exemplary Level Belgische VOC-Verordnung AgBB MVV TB Anhang 8, 9 / ABG
<b>Polmaterial</b>	100 % PA 6 (Polyamid)
<b>Beanspruchungsklasse</b>	Objektgeeignete Einlage 33
<b>Farbechtheit gegen Licht ISO 105 B02</b>	gut 5-6
<b>Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12</b>	gut 4-5
<b>Farbechtheit gegen Wasser ISO 105</b>	

<b>E01</b>	gut 4-5
<b>Bakterielle Reduktion EHEC ASTM-e2149</b>	8,4 %
<b>Bakterielle Reduktion Staphylococcus Aureus ASTM-e2149</b>	51,7 %
<b>Bakterielle Reduktion Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149</b>	83,6 %
<b>Abmessungen</b>	Mattenbreite:.....mm (Stablänge) Mattentiefe:.....mm (Gehrichtung)
<b>BIM Daten</b>	BIM Daten stehen zum Download unter <a href="https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip">https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip</a> bereit.
<b>Kontakt</b>	emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 e-mail: <a href="mailto:bau@emco.de">bau@emco.de</a> · <a href="http://www.emco-bau.com">www.emco-bau.com</a>