

emco Bau

emco DIPLOMAT Premium Large Con inserto Innova e spazzola in linea 522 PL Innova B

| | |
|--|--|
| tipo | 522 PL Innova B |
| traffico | da normale a frequente |
| profilo portante | realizzato in alluminio con isolamento acustico a calpestio sul fondo |
| Colore del profilo di supporto | Colori anodizzati con sovrapprezzo: EV3 oro, C33 bronzo medio, C35 nero oppure C31 acciaio inox |
| altezza appr. (mm) | 22 |
| Superficie di calpestio | L'inserto Innova eccezionalmente flessibile non solo crea un'impressione sofisticata ma migliora anche l'acustica della stanza. Il profilo aggiuntivo aumenta il potere pulente. |
| distanza profili standard ca. (mm) | 5 , distanziatore di gomma |
| Porte girevoli | Per le porte girevoli, i nostri tappeti sono disponibili con una distanza tra le barre di 3 mm in conformità alla norma DIN EN 16005. |
| colori | 36.01 nero 36.02 antracite 36.03 grigio grigio nero |
| colori speciali | Sono disponibili anche altri colori della nostra collezione asciugapassi. |
| reazione al fuoco | Inserto con classificazione antincendio Cfl-s1 secondo EN 13501. |
| collegamento | con cavo d'acciaio rivestito in plastica |
| garanzia | Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo: |
| Mucchio di materiale | 100% PA 6 (poliammide) |
| Carico di classe | Inserto adatto all'edificio 33 |
| Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02 | buono 5-6 |
| Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12 | buono 4-5 |
| Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01 | buono 4-5 |
| Dimensioni | Larghezza del tappeto:.....mm (lunghezza asta) |

Profondità del tappeto:.....mm (direzione di marcia)

Dati BIM

I dati BIM possono essere scaricati dal sito <https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip>.

contatto

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) Telefono: 0591/9140-500 · Fax: 0591/9140-852 e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com