

emco Bau

Emco DIPLOMAT Premium Large s vložkou Innova a škrabací hranou 522 PL Innova K

Typ	522 PL Innova K
zatížení	normální až silné
nosný profil	ze zesíleného hliníku a tlumící páskou na spodní straně
Barva nosného profilu	Standartní přírodní elox. Barvy eloxu za přirážku: EV3 zlatá, C33 střední bronz, C35 černá nebo C31 nerez ocel
přibl.výška (mm)	22
pochozí plocha	Vysoce flexibilní vložka Innova se vyznačuje reprezentativním vzhledem a zlepšuje akustiku místnosti. Přídavný profil zvyšuje čistící účinek.
standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)	5 mm gumové distanční kroužky
automatické dveřní systémy	Rohože v karuselech k dostání i ve 3mm dle DIN EN16005
Barvy	36.01 černý 36.02 antracitový 36.03 šedý
speciální barvy	Ostatní barvy je možné vybrat si z naší dočišťovací kolekce.
reakce na oheň	Protipožární vlastnosti vložky dle EN13501 v Cfl-s1.
spojení	nerezovým lankem potaženým plastovou bužírkou
záruka	Záruční doba 5 let Záruční podmínky naleznete na:
Vožka je certifikována dle TÜV PROFiCERT- výroky pro interiér (Standard)	francouzská vyhláška VOC LEED v4 (vně území Severní Ameriky) vzorová úroveň BREEM belgická vyhláška VOC AgBB (německý výbor pro posuzování zdravotního stavu stavebních výrobků) Příloha 8,9 MVV TB / ABG
Materiál vlasu	100 % PA 6 (Polyamid)
Třída zátěže	vhodné pro objekty s třídou zátěže 33
stálobarevnost a odolnost vůči světlu dle ISO 105 BO2	dobré 5-6
barevná stálost při oděru dle ISO 105 X12	dobré 4-5

stálost barev při působení vody dle
ISO 105 E01

dobré 4-5

Rozměry

Šířka rohožky:mm (délka profilů)

Hloubka rohožky:mm (směr chůze)

kontakt

Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420)
482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz
· www.emco-bau.com