

## emco Bau

### emco DIPLOMATE Premium Large avec revêtement maximus et profilé brosses 522 PL Maximus B

|                                                                       |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type                                                                  | 522 PL Maximus B                                                                                                                                                                   |
| résistance                                                            | normale à forte                                                                                                                                                                    |
| profilé porteur                                                       | aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face.                                                                                                       |
| Couleur de profilé porteur                                            | En aluminium par défaut. Teintes anodisées moyennant supplément : or EV3, bronze moyen C33, noir C35 ou acier inoxydable C31                                                       |
| Hauteur env. (mm)                                                     | 22                                                                                                                                                                                 |
| Revêtement                                                            | Le revêtement Maximus, constitué d'un tuft en velours, se distingue directement par son aspect visuel soigné. Le profilé supplémentaire améliore l'action de nettoyage.            |
| écartement standard des profilés (mm): env.                           | 5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc                                                                                                                                           |
| portes automatiques                                                   | Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005                                                                          |
| Coloris                                                               | anthracite 80.02<br>brun 80.04<br>rouge (80.07)<br>noir chiné 81.01<br>noir 80.01<br>gris<br>Noir                                                                                  |
| coloris spéciaux                                                      | Coloris supplémentaires à trouver parmi notre gamme de revêtements de propreté                                                                                                     |
| comportement au feu                                                   | Classement au feu Bfl-s1 des revêtements selon la norme EN 13501                                                                                                                   |
| liaison                                                               | par câbles en acier inox enrobés d'une gaine PVC                                                                                                                                   |
| Garantie                                                              | Les conditions de garantie peuvent être consultées sur la page:                                                                                                                    |
| Revêtement certifié selon TUV PROFICERT - product Interior (Standard) | Prescriptions françaises en matière d'émission de composés organiques volatils<br><br>LEED v4 (hors Amérique du Nord)<br>Certification anglaise BREEAM<br>Réglementation COV belge |

|                               |                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | Certification AgBB                                                                                                                                           |
|                               | MVV TB PJ 8, 9 / CGV                                                                                                                                         |
| <b>Matériau de revêtement</b> | 100 % PA 6.6 (Polyamide)                                                                                                                                     |
| <b>Classe de résistance</b>   | Mise en œuvre projet 33                                                                                                                                      |
| <b>Cotes</b>                  | Largeur du tapis:..... mm (longueur des profilés)<br>Profondeur du tapis:.... mm (sens de passage)                                                           |
| <b>contact</b>                | emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 ·<br>8530 Harelbeke / BE · Tel. (+32) 056 224 978 ·<br>bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.com |