

## emco Bau

### emco DIPLOMAT Premium Large (velik) z vložkom Maximus Image 522 PL Maximus Image

<b>tip</b>	522 PL Maximus Image
<b>obremenitev</b>	normalno do močno
<b>nosilni profil</b>	iz aluminija z izolacijo proti pohodnemu zvoku na spodnji strani
<b>Barva profila podpore</b>	Ob doplačilu barve eloksiranja: EV3 zlata, C33 srednje bronasto eloksirano, C35 črna barva ali C31 nerjavno jeklo
<b>ca. Višina (mm)</b>	22
<b>Opozorilo glede višine</b>	Dejanska višina vložka je lahko zaradi uporabnega sloja za ca. 2 mm višja.
<b>nastopna ploskev</b>	Vložek Maximus-Image je primeren za enobarvni potisk v barvi po individualni želji.
<b>standarden razmik med profili ca. (mm)</b>	5 ,distančniki iz gume
<b>Vrtljiva vrata</b>	Za vrtljiva vrata so na voljo naši predpražniki s 3-mm razmikom med prečkami v skladu s standardom DIN EN 16005.
<b>Protizdrsna varnost barve</b>	protizdrsna lastnost R 12 po DIN 51130 I350 modrosiva I80 Bordo I260 rjava I380 temnosiva I210 temnozelenena I120 Flieder I30 rumenooranžna I20 rumena I420 zlata I270 grafit I340 sivobež I370 siva I250 zelena I170 svetlomodra I360 svetlosiva I440 svetlozelena I90 svetlordeča I100 češnja

I430 losos  
I230 listnozelena  
I290 svetlomodra  
I110 vijola  
I140 Magenta  
I200 Marinemodra  
I330 kostanjeva  
I220 Mint  
I40 oranžna  
I70 Oxidnordeča  
I180 Petrol  
I150 breskev  
I310 srnastorjava  
I60 rdeča  
I160 kraljevsko modra  
I320 peščena  
I240 Trsnozelena  
I390 črna  
I300 srebrna  
I190 Smaragdna  
I280 jeklenomodra  
I410 jeklenosiva  
I450 Sunset  
I50 Terracotta  
I130 Traube  
I400 bela\*  
I10 limona

**posebne barve**

**gorljivost**

**povezava**

**garancija**

**Vložek je certificiran v skladu s  
postopkom TÜV PROFiCERT -  
product Interior (Standard)**

Možnost izbire drugih barv iz naše kolekcije Sauberlauf.

gorljivost kompletnega predpražnika po EN 13501 in Bfl-s1  
s plastiko ovito jekleno vrvico

Garancijski pogoji so na voljo na spletni povezavi:

Francoska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih  
snoveh)

LEED v4 (izven Severne Amerike)

Eksemplarična stopnja BREAM

Belgijska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)

AgBB (Odbor za zdravstveno vrednotenje gradbenih  
proizvodov)

MVV TB Priloga 8, 9 / Splošni pogoji

**Material z rebrasto zgornjo površino**

100 % PA 6.6 (poliamid)

**Razred obremenitve**

Vložek, primeren za objekt 33

**Barvna obstojnost proti svetlobi ISO 105 BO2**

dobro 5-6

**Barvna obstojnost proti drgnjenju ISO 105 X12**

dobro 5

**Barvna obstojnost proti vodi ISO 105 E01**

dobro 5

**Zmanjšanje bakterij EHEC ASTM-e2149**

29,4 %

**Zmanjšanje bakterij vrste Staphylococcus Aureus ASTM-e2149**

16,7 %

**Zmanjšanje bakterij vrste Klebsiella, ki povzročajo pljučnico, ASTM-e2149**

68,2 %

**izmere**

Širina predpražnika:.....mm (dolžina palice)

Globina palice:.....mm (smer hoje)

**Podatki BIM**Podatki BIM so na voljo za prenos na spletni povezavi  
<https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip>.**kontakt**emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34–38 · DE-49808 Lingen (Ems) Telefon: +49 (0) 591/9140-500 · Faks: +49 (0) 591/9140-852 e-naslov: [bau@emco.de](mailto:bau@emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)