emco Bau

emco DIPLOMAT Premium Large Con inserto Maximus Image e spazzola in linea 522 PL Maximus Image B

tipo	522 PL Maximus Image B
traffico	da normale a frequente
profilo portante	Realizzato con alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore
Colore del profilo di supporto	Standard anodizzato naturale. Colori anodizzati con sovrapprezzo: EV3 oro, C33 bronzo medio, C35 nero oppure C31 acciaio inox
altezza appr. (mm)	22
Superficie di calpestio	L'inserto Maximus Image è adatto per la stampa monocromatica in un colore scelto personalmente. Il profilo aggiuntivo aumenta l'effetto di pulizia.
distanza profili standard ca. (mm)	5 , distanziatore di gomma
sistemi di porte automatiche	Porte girevoli disponibili da 3 mm secondo DIN EN 16005
colori	I350 grigio-azzurro I80 bordeaux I260 marrone I380 grigio scuro I210 verde scuro I120 sambuco I30 giallo arancio I20 giallo I420 oro I270 grafite I340 beige grigiastro I370 grigio I250 verde I170 blu chiaro I360 grigio chiaro I440 verde chiaro I90 rosso chiaro I100 ciliegia I430 salmone I230 verde foglia I290 celeste

	I110 lilla
	I140 magenta
	I200 blu marino
	I330 marrone rossiccio
	I220 verde menta
	I40 arancione
	I70 rosso ossido
	I180 petrolio
	I150 pesca
	I310 bruno rossiccio
	I60 rosso
	I160 blu royal
	I320 sabbia
	I240 verde canna
	I390 nero
	I300 argento
	I190 smeraldo
	I280 blu acciaio
	I410 grigio acciaio
	I450 sunset
	I50 terracotta
	I130 uva
	I400 bianco*
	I10 limone
	grigio
	nero
colori speciali	Sono disponibili anche altri colori della nostra collezione asciugapassi.
reazione al fuoco	Inserto con classificazione antincendio Bfl-s1 secondo EN 13501.
collegamento	con cavo di acciaio rivestito di plastica
garanzia	
	Le condizioni di garanzia sono disponibili all’indirizzo:
Inserto certificato secondo la procedura TÜV PROFiCERT- product Interior (standard)	Regolamento francese COV
	LEED v4 (fuori dal Nord America)
	BREEAM Livello esemplare
	Regolamento belga VOC
	AgBB (Comitato per la valutazione della salute dei prodotti

	da costruzione)
	MVV TB Appendice 8, 9 / ABG
Mucchio di materiale	100% PA 6.6 (poliammide)
Carico di classe	Adatto per edifici 33
Dimensioni	Larghezza del tappeto:.....mm (lunghezza asta)
	Profondità del tappeto:.....mm (direzione di marcia)
contatto	Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f. sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com