

emco Bau

emco DIPLOMATE Premium Large avec revêtement maximus image et profilé brosses 522 PL Maximus Image B

Type	522 PL Maximus Image B
résistance	normale à forte
profilé porteur	aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face.
Couleur de profilé porteur	En aluminium par défaut. Teintes anodisées moyennant supplément : or EV3, bronze moyen C33, noir C35 ou acier inoxydable C31
Hauteur env. (mm)	22
Revêtement	Le revêtement Maximus Image permet de personnaliser l'aspect du tapis d'entrée. Le profilé supplémentaire améliore l'action de nettoyage.
écartement standard des profilés (mm): env.	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc
portes automatiques	Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005
Coloris	I 350 Bleu gris I 80 Bordeaux I 260 Brun I 380 Gris foncé I 210 Vert foncé I 120 Lavande I 30 Jaune orange I 20 Jaune I 420 Or I 270 Graphite I 340 Beige gris I 370 Gris I 250 Vert I 170 Bleu clair I 360 Gris clair I 440 Vert clair I 90 Rouge clair I 100 Rouge cerise I 430 Saumon I 230 Vert feuille

I 290 Bleu pâle
I 110 Lilas
I 140 Magenta
I 200 Bleu marine
I 330 Marron
I 220 Menthe
I 40 Orange
I 70 Rouille
I 180 Pétrole
I 150 Pêche
I 310 Brun fauve
I 60 Rouge
I 160 Bleu royal
I 320 Sable
I 240 Vert roseau
I 390 Noir
I 300 Argenté
I 190 Emeraude
I 280 Bleu acier
I 410 Gris acier
I 450 Sunset
I 50 Terracotta
I 130 Raisin
I 400 Blanc*
I 10 Citron

gris

Noir

coloris spéciaux

Coloris supplémentaires à trouver parmi notre gamme de revêtements de propreté

comportement au feu

Classement au feu Bfl-s1 des revêtements selon la norme EN 13501

liaison

par câbles en acier zingué enrobés d'une gaine PVC

Garantie

Les conditions de garantie peuvent être consultées sur la page:

Revêtement certifié selon TUV
PROFICERT - product Interior
(Standard)

Prescriptions françaises en matière d'émission de
composés organiques volatils

LEED v4 (hors Amérique du Nord)

Certification anglaise BREEAM

	Réglementation COV belge
	Certification AgBB
	MVV TB PJ 8, 9 / CGV
Matériau de revêtement	100 % PA 6.6 (Polyamide)
Classe de résistance	Mise en œuvre projet 33
Cotes	Largeur du tapis:..... mm (longueur des profilés) Profondeur du tapis:.... mm (sens de passage)
contact	emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 · 8530 Harelbeke / BE · Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.com