

emco Bau

emco DIPLOMAT Premium Large z wkładką Maximus Image i listwą szczotkową 522 PL Maximus Image B

Typ	522 PL Maximus Image B
Obciążenie	normalne i duże
Profil nośny	wykonane z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją Premium tłumiącą odgłos kroków
Kolor profilu nośnego	Standard aluminium. Kolory anodowania za dopłatą: złoty EV3, średni brąz C33, czarny C35 lub stal nierdzewna C31
Wysokość ok. (mm)	22
Powierzchnia do chodzenia	Wkład Maximus-Image nadaje się do jednobarwnego nadruku zgodnie z indywidualnymi wymaganiami kolorystycznymi. Dodatkowy profil zwiększa efektywność czyszczenia.
Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)	5 mm, rozpórka gumowa
Automatyczne systemy drzwiowe	Odstęp między profilami opcjonalnie również 3 mm do drzwi obrotowych zgodnie z EN 16005
Kolory	I350 niebieskoszary I80 bordowy I260 brązowy I380 ciemnoszary I210 ciemnozielony I120 bez I30 jasno pomarańczowy I20 żółty I420 złoty I270 grafitowy I340 szarobeżowy I370 szary I250 zielony I170 błękitny I360 jasnoszary I440 jasnozielony I90 jasnoczerwony I100 wiśniowy I430 łososiowy I230 zieleń chromowa tlenkowa

I290 jasnoniebieski
I110 liliowy
I140 purpurowy
I200 granatowy
I330 kasztanowy
I220 miętowy
I40 pomarańczowy
I70 rdzawa czerwień
I180 nafta
I150 brzoskwiniowy
I310 płowy
I60 czerwony
I160 błękit królewski
I320 piaskowy
I240 zieleń trzciniowa
I390 czarny
I300 srebrny
I190 szmaragdowy
I280 stalowy błękit
I410 stalowoszary
I450 zachód słońca
I50 terakota
I130 winogronowy
I400 biały*

I10 cytrynowy

Szary

Czarny

Kolory specjalne

Zabezpieczenie przeciwpożarowe

Połączenie

Gwarancja

Pozostałe kolory dostępne z kolekcji mat tekstylnych

Klasa trudnozapałności wkładu zgodnie z EN 13501 Bfl-s1.

linką stalową z otoczką z tworzywa sztucznego

5 lat gwarancji

Warunki gwarancji znajdziesz pod:

**Wkład z certyfikowany zgodnie z TÜV
PROFiCERT - produkt wewnętrzny
(standard)**

Francuski przepisy dotyczący lotnych związków organicznych

LEED v4 (na zewnątrz Ameryka Północna)

BREAM Przykładowy poziom

Belgijski przepis dotyczący lotnych związków organicznych

AgBB

MVV TB Załącznik 8, 9 / ABG

Włókno poliamidowe

100 % PA 6.6 (poliamid)

Wymagana klasa

Odpowiedni dla obiektu 33

wymiary

Szerokość wycieraczki:.....mm (długość profilu)

Głębokość wycieraczki:.....mm (w kierunku ruchu)

Kontakt

emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784

Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl.

emco.de · www.emco-bau.com