

emco Bau

emco DIPLOMAT Premium Large z wkładem Maximus Image 522 PL Maximus Image + Design

Typ	522 PL Maximus Image + Design
Obciążenie	normalne i duże
Profil nośny	wykonane z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją Premium tłumiącą odgłos kroków
Kolor profilu nośnego	Standard aluminium. Kolory anodowania za dopłatą: złoty EV3, średni brąz C33, czarny C35 lub stal nierdzewna C31
Wysokość ok. (mm)	22
Wskazówki odnośnie wysokości	Rzeczywista wysokość wkładki może być o ok. 2-3 mm wyższa ze względu na warstwę ścierną.
Powierzchnia do chodzenia	Wkład Maximus-Image-Logo nadaje się do jednobarwnego nadruku logo oraz napisu.
Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)	5 mm, rozpórka gumowa
Automatyczne systemy drzwiowe	Odstęp między profilami opcjonalnie również 3 mm do drzwi obrotowych zgodnie z EN 16005
Ochrona przeciwpoślizgowa	Właściwość antypoślizgowa R 12 wg DIN 51130
Kolory	I350 niebieskoszary I80 bordowy I260 brązowy I380 ciemnoszary I210 ciemnozielony I120 bez I30 jasno pomarańczowy I20 żółty I420 złoty I270 grafitowy I340 szarobeżowy I370 szary I250 zielony I170 błękitny I360 jasnoszary I440 jasnozielony I90 jasnoczerwony I100 wiśniowy I430 łososiowy

I230 zieleń chromowa tlenkowa

I290 jasnoniebieski

I110 liliowy

I140 purpurowy

I200 granatowy

I330 kasztanowy

I220 miętowy

I40 pomarańczowy

I70 rdzawa czerwień

I180 nafta

I150 brzoskwiniowy

I310 płowy

I60 czerwony

I160 błękit królewski

I320 piaskowy

I240 zieleń trzcinowa

I390 czarny

I300 srebrny

I190 szmaragdowy

I280 stalowy błękit

I410 stalowoszary

I450 zachód słońca

I50 terakota

I130 winogronowy

I400 biały*

I10 cytrynowy

Kolory specjalne

do wyboru od 32 do 45 kolorów

Zabezpieczenie przeciwpożarowe

Kompletne maty wejściowe dostępne z zabezpieczeniem przeciwpożarowym zgodnie z normą europejską EN 13501 Bfl-s1.

Połączenie

linką stalową z otoczką z tworzywa sztucznego

Gwarancja

5 lat gwarancji

Warunki gwarancji znajdziesz pod:

**Wkład z certyfikowany zgodnie z TÜV
PROFiCERT - produkt wewnętrzny
(standard)**

Francuski przepisy dotyczący lotnych związków organicznych

LEED v4 (na zewnątrz Ameryka Północna)

BREAM Przykładowy poziom

Belgijski przepis dotyczący lotnych związków organicznych

AgBB

	MVV TB Załącznik 8, 9 / ABG
Włókno poliamidowe	100 % PA 6.6 (poliamid)
Wymagana klasa	Odpowiedni dla obiektu 33
Odporność kolorów na światło ISO 105 BO2	dobry 5-6
Odporność kolorów na ścieranie ISO 105 X12	dobry 5
Odporność kolorów na wodę ISO 105 E01	dobry 5
Redukcja bakterii EHEC ASTM-e2149	29,4 %
Redukcja bakterii Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	16,7 %
Redukcja bakterii Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	68,2 %
wymiary	Szerokość wycieraczki:.....mm (długość profilu) Głębokość wycieraczki:.....mm (w kierunku ruchu)
Kontakt	emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl. emco.de · www.emco-bau.com