

emco Bau

emco DIPLOMAT Premium Large (velik) z vložkom Maximus Image 522 PL Maximus Image + Design

tip	522 PL Maximus Image + Design
obremenitev	normalno do močno
nosilni profil	iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo Premium proti pohodnemu zvoku na spodnji strani
Barva profila podpore	Standardni aluminij. Za doplačilo anodizirane barve: EV3 zlate barve, C33 srednje bronasto eloksirano, C35 črne barve ali C31 nerjavno jeklo
ca. Višina (mm)	22
Opozorilo glede višine	Dejanska višina vložka je lahko zaradi uporabnega sloja za ca. 2 mm višja.
nastopna ploskev	Vložek Maximus-Image-Logo je primeren za enobarvni potisk logotipov in napisov.
standarden razmik med profili ca. (mm)	5 ,distančniki iz gume
avtomatski sistemi vrat	presledek med profili opcijsko tudi 3 mm za predel rotirajočih vrat po EN 16005
Protizdrsna varnost	protizdrsna lastnost R 12 po DIN 51130
barve	I350 modrosiva I80 Bordo I260 rjava I380 temnosiva I210 temnozelena I120 Flieder I30 rumenooranžna I20 rumena I420 zlata I270 grafit I340 sivobež I370 siva I250 zelena I170 svetlomodra I360 svetlosiva I440 svetlozelena I90 svetlordeča I100 češnja

I430 losos
I230 listnozelena
I290 svetlomodra
I110 vijola
I140 Magenta
I200 Marinemodra
I330 kostanjeva
I220 Mint
I40 oranžna
I70 Oksidnordeča
I180 Petrol
I150 breskev
I310 srnastorjava
I60 rdeča
I160 kraljevsko modra
I320 peščena
I240 Trsnozelena
I390 črna
I300 srebrna
I190 Smaragdna
I280 jeklenomodra
I410 jeklenosiva
I450 Sunset
I50 Terracotta
I130 Traube
I400 bela*
I10 limona

posebne barve

gorljivost

povezava

garancija

izbirate lahko med 32 in 45 barvami.

gorljivost kompletnega predpražnika po EN 13501 in Bfl-s1
s plastiko ovito jekleno vrvico

Garancijski pogoji so na voljo na spletni povezavi:

**Vložek je certificiran v skladu s
postopkom TÜV PROFiCERT -
product Interior (Standard)**

Francoska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih
snoveh)

LEED v4 (izven Severne Amerike)

Eksemplarična stopnja BREAM

Belgijska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)

AgBB (Odbor za zdravstveno vrednotenje gradbenih
proizvodov)

MVV TB Priloga 8, 9 / Splošni pogoji

Material z rebrasto zgornjo površino

100 % PA 6.6 (poliamid)

Razred obremenitve

Primerno za objekt 33

Barvna obstojnost proti svetlobi ISO 105 BO2

dobro 5-6

Barvna obstojnost proti drgnjenju ISO 105 X12

dobro 5

Barvna obstojnost proti vodi ISO 105 E01

dobro 5

Zmanjšanje bakterij EHEC ASTM-e2149

29,4 %

Zmanjšanje bakterij vrste**Staphylococcus Aureus ASTM-e2149**

16,7 %

Zmanjšanje bakterij vrste Klebsiella, ki povzročajo pljučnico, ASTM-e2149

68,2 %

izmere

Širina predpražnika:.....mm (dolžina palice)

Globina palice:.....mm (smer hoje)

kontakt

MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000

LJUBLJANA · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 ·

info@emco.si · www.emco-bau.com