

## emco Bau

### emco DIPLOMAT Premium Large con imagen de inserción Maximus 522 PL Maximus Image + Design

<b>Modelo</b>	522 PL Maximus Image + Design
<b>Carga</b>	normal a intensa
<b>Perfil portador</b>	de aluminio rígido con aislamiento acústico Premium inferior
<b>Color de perfil portante</b>	"Aluminio estándar. Pinturas eloxales con suplemento de precio: EV3 oro, C33 bronce medio, C35 negro o acero inoxidable C31.
<b>Altura aprox. (mm)</b>	22
<b>Nota sobre la cuantía</b>	La altura real de la inserción puede deberse que la capa de aprovechamiento sea aprox. 2-3 mm más alta.
<b>Superficie de tránsito</b>	La inserción de Logo Image Maximus es adecuada para la impresión de logos y tipografías en un solo color
<b>Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.</b>	5 , distanciador de goma
<b>Sistemas automáticos de puertas</b>	Distancia entre perfiles opcional también de 3 mm para puertas giratorias de acuerdo con DIN 16005
<b>Antirresbalante</b>	propiedad antirresbalante R 12 de acuerdo con DIN 51130
<b>Colores</b>	I350 gris azulado I80 burdeos I260 marrón I380 gris oscuro I210 verde oscuro I120 morado I30 amarillo naranja I20 amarillo I420 oro I270 grafito I340 beige agrisado I370 gris I250 verde I170 azul claro I360 gris claro I440 verde claro I90 rojo claro

I100 cereza  
I430 salmón  
I230 verde hoja  
I290 azul luminoso  
I110 lila  
I140 magenta  
I200 azul marino  
I330 castaño  
I220 menta  
I40 naranja  
I70 rojo óxido  
I180 petróleo  
I150 melocotón  
I310 pardo corzo  
I60 rojo  
I160 azul royal  
I320 arena  
I240 verde caña  
I390 negro  
I300 plata  
I190 esmeralda  
I280 azul acero  
I410 gris acero  
I450 atardecer  
I50 terracotta  
I130 uva  
I400 blanco\*  
I10 limón

**Colores especiales**

seleccionable entre 32 y 45 colores.

**Reacción al fuego**

Clasificación ignífuga para el conjunto del sistema de alfombra según la norma EN 13501

**Unión**

Cable de acero con revestimiento de plástico

**Garantía**

5 años de garantía

Las condiciones de la garantía se pueden consultar en:

**Instalación certificada según TÜV  
PROFiCERT- product Interior (Standard).**

Clasificación francesa VOC

LEEDv4 (outside North America)

BREAM Exemplary Level

Reglamento belga VOC

AgBB

	MVV TB anexo 8,9 / ABG
<b>Material acumulado</b>	100 % PA 6.6 (Poliamida)
<b>clase de exigencia</b>	Adecuado para el objeto 33
<b>Resistencia al color frente a la luz ISO 105 BO2</b>	buena 5 - -6
<b>Resistencia del color a la fricción ISO 105 X 12</b>	buena 5
<b>Resistencia al gua ISO 105 E01</b>	buena 5
<b>Reducción bacteriana ECHE ASTIM-e2149</b>	29,4 %
<b>Reducción bacteriana Staphylococcus Aureus ASTM-e2149</b>	16,7 %
<b>Reducción bacteriana Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149</b>	68,2 %
<b>Dimensiones</b>	Ancho de alfombra:.....mm (longitud de barra) Fondo de alfombra:.....mm (dirección de movimiento)
<b>Contacto</b>	emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info. es@emco.de · www.emco-bau.com