

**emco Bau****emco DIPLOMAT Premium Large Con inserto Outdoor 522 PL Outdoor**

|                                                                       |                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>tipo</b>                                                           | 522 PL Outdoor                                                                                                                |
| <b>traffico</b>                                                       | da normale a frequente                                                                                                        |
| <b>profilo portante</b>                                               | Realizzato con alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore                                              |
| <b>Colore del profilo di supporto</b>                                 | Standard anodizzato naturale. Colori anodizzati con sovrapprezzo: EV3 oro, C33 bronzo medio, C35 nero oppure C31 acciaio inox |
| <b>altezza appr. (mm)</b>                                             | 22                                                                                                                            |
| <b>Superficie di calpestio</b>                                        | L'inserto Outdoor resistente alle intemperie per una rimozione visibilmente accurata dello sporco grossolano.                 |
| <b>distanza profili standard ca. (mm)</b>                             | 5 , distanziatore di gomma                                                                                                    |
| <b>sistemi di porte automatiche</b>                                   | Porte girevoli disponibili da 3 mm secondo DIN EN 16005                                                                       |
| <b>sicurezza antiscivolo</b>                                          | caratteristica antiscivolo R 11 conforme alla norma DIN 51130.                                                                |
| <b>colori</b>                                                         | antracite<br>marrone<br>rosso                                                                                                 |
| <b>reazione al fuoco</b>                                              | Classificazione di resistenza al fuoco del sistema di tappeti completo Cfl-s1 secondo EN 13501                                |
| <b>collegamento</b>                                                   | con cavo di acciaio inossidabile rivestito di plastica                                                                        |
| <b>garanzia</b>                                                       | Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo:                                                                     |
| <b>Mucchio di materiale</b>                                           | 100% PA 6 (poliammide)                                                                                                        |
| <b>Carico di classe</b>                                               | Adatto per edifici 33                                                                                                         |
| <b>Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02</b>          | eccellente 7                                                                                                                  |
| <b>Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12</b>               | buono 4-5                                                                                                                     |
| <b>Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01</b>                      | buono 4-5                                                                                                                     |
| <b>Riduzione dei batteri EHEC secondo ASTM-e2149</b>                  | 22,4 %                                                                                                                        |
| <b>Riduzione dei batteri Staphylococcus Aureus secondo ASTM-e2149</b> | 9,8 %                                                                                                                         |
| <b>Riduzione dei batteri Klebsiella Pneumoniae secondo ASTM-e2149</b> | 17,3 %                                                                                                                        |
| <b>Dimensioni</b>                                                     | Larghezza del tappeto:.....mm (lunghezza asta)                                                                                |

Profondità del tappeto:.....mm (direzione di  
marcia)

**contatto**

Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.  
sollima@emco-italia.com [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)