

**emco Bau****Emco DIPLOMAT Premium Large s vložkou Outdoor a kartáčovou lištou 522 PL Outdoor B**

|                                                    |                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Typ</b>                                         | 522 PL Outdoor B                                                                                                                        |
| <b>zatížení</b>                                    | normální až silné                                                                                                                       |
| <b>nosný profil</b>                                | ze zesíleného hliníku a tlumící páskou na spodní straně                                                                                 |
| <b>Barva nosného profilu</b>                       | Standartní přírodní elox. Barvy eloxu za přirážku: EV3 zlatá, C33 střední bronz, C35 černá nebo C31 nerez ocel                          |
| <b>přibl.výška (mm)</b>                            | 22                                                                                                                                      |
| <b>pochozí plocha</b>                              | Venkovní vložka odolná proti povětrnostním vlivům vhodná pro důkladné odstranění hrubé špíny. Přídavný profil zvyšuje čisticí účinek.   |
| <b>standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)</b> | 5 mm gumové distanční kroužky                                                                                                           |
| <b>automatické dveřní systémy</b>                  | Rohože v karuselech k dostání i ve 3mm dle DIN EN16005                                                                                  |
| <b>Barvy</b>                                       | Antracit<br>Hnědá<br>Červená<br>Šedá<br>černá                                                                                           |
| <b>reakce na oheň</b>                              | Protipožární vlastnosti vložky dle EN13501 v Cfl-s1.                                                                                    |
| <b>spojení</b>                                     | nerezovým lankem potaženým plastovou bužírkou                                                                                           |
| <b>záruka</b>                                      | Záruční doba 5 let<br>Záruční podmínky naleznete na:                                                                                    |
| <b>Materiál vlasu</b>                              | 100 % PA 6 (Polyamid)                                                                                                                   |
| <b>Třída zátěže</b>                                | vhodné pro objekty s třídou zátěže 33                                                                                                   |
| <b>Rozměry</b>                                     | Šířka rohožky: .....mm (délka profilů)<br>Hloubka rohožky: .....mm (směr chůze)                                                         |
| <b>kontakt</b>                                     | Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz<br>· www.emco-bau.com |