

## emco Bau

### emco DIPLOMAT Premium Large Con inserción Outdoor y cepillos 522 PL Outdoor B

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo                                        | 522 PL Outdoor B                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Carga                                         | normal a intensa                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Perfil portador                               | de aluminio rígido con aislamiento acústico inferior                                                                                                                                                                                                                         |
| Color de perfil portante                      | Aluminio natural estándar. Con suplemento de precio, colores anodizados: EV3 oro, C33 bronce medio, C35 negro o C31 acero inoxidable.                                                                                                                                        |
| Altura aprox. (mm)                            | 22                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Superficie de tránsito                        | La instalación exterior resistente al clima para una abrasión sensible y profunda de la suciedad gruesa. El perfil adicional aumenta el efecto de limpieza.                                                                                                                  |
| Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox. | 5 , distanciador de goma                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistemas automáticos de puertas               | Puertas giratorias disponibles con separación entre perfiles de 3 mm según DIN EN 16005                                                                                                                                                                                      |
| Colores                                       | Antracita<br>marrón<br>rojo<br>gris<br>negro                                                                                                                                                                                                                                 |
| Reacción al fuego                             | Comportamiento de la instalación ante incendios según la norma EN 13501 en Cfl-s1 (con cargo adicional),                                                                                                                                                                     |
| Unión                                         | Cable de acero inoxidable con revestimiento de plástico                                                                                                                                                                                                                      |
| Garantía                                      | 5 años de garantía<br>Las condiciones de la garantía se pueden consultar en:                                                                                                                                                                                                 |
| Material acumulado                            | 100 % PA 6 (Poliamida)                                                                                                                                                                                                                                                       |
| clase de exigencia                            | Adecuado para el objeto 33                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dimensiones                                   | Ancho de alfombra:.....mm (longitud de barra)<br>Fondo de alfombra:.....mm (dirección de movimiento)                                                                                                                                                                         |
| Contacto                                      | emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: <a href="mailto:info.es@emco.de">info.es@emco.de</a> · <a href="http://www.emco-bau.com">www.emco-bau.com</a> |