


## type 522 PL Outdoor K



De extra brede en weersbestendige Premium entreemat de Outdoor inlage voor de opname van grof vuil. Het schraapprofiel zorgt voor een nog beter effect qua vuilopname. Optimaal voor gebouwen met een normale belasting.



Binnen en buiten  
(overdekt, zone 1+2)

### beschrijving

Oprolbare, uiterst slijtvaste Premium entreemat met extra brede profielen en kwalitatief hoogwaardige inlage. Geschikt voor opvallende toepassing. Wordt op maat gemaakt en is in alle vormen leverbaar.



Binnen en bui-  
ten (overdekt,  
zone 1+2)



straatvuil,  
haren, zand,  
as, textielve-  
zels, kleine  
bladeren en  
takjes, split,  
grof zand,  
kleine kiezel-  
steentjes



5 jaar garantie



Klasse 33

## type 522 PL Outdoor K

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ca. hoogte (mm)                        | 22                                                                                                                                                                                                                                                            |
| berijdbaarheid                         | Kinderwagen<br>Steekwagen<br>Rolstoel                                                                                                                                                                                                                         |
| standaard profielafstand ca. (mm)      | 5 mm afstandhouder van rubber                                                                                                                                                                                                                                 |
| automatische deursystemen              | Tourniquets in 3 mm conform DIN EN 16005                                                                                                                                                                                                                      |
| verbinding                             | met kunststof ommantelde staalkabel.                                                                                                                                                                                                                          |
| profielbreedte (mm)                    | 44                                                                                                                                                                                                                                                            |
| gewicht (kg/m <sup>2</sup> )           | 11,6                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mattendeling conform arbo richtlijnen. | vanaf een profiellengte van 3000 mm of een maximaal matgewicht van 30 kg. Profiellengtes vanaf 2300 mm leveren wij tegen een meerprijs. De deling van de entreematten kunnen wij binnen de maximale profiellengtes en gewicht maken zoals de klant dit wenst. |
| draagprofielen                         | sterk contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken                                                                                                                                                                |
| Draagprofiel in kleur                  | Standaard naturel geanodiseerd. Tegen meerprijs in de kleuren EV3 goud, C33 brons, C35 zwart of C31 RVS te anodiseren.                                                                                                                                        |
| loopvlak                               | De weersbestendige Outdoor inlage voor een hoge opname van grof vuil. Het extra schraapprofiel verhoogt de reinigende werking.                                                                                                                                |
| brandgedrag                            | Brandgedrag van de inlage conform EN 13501 Cfl-s1.                                                                                                                                                                                                            |
| Poolmateriaal                          | 100% PA 6 (polyamide)                                                                                                                                                                                                                                         |
| Classificatie                          | Klasse 33                                                                                                                                                                                                                                                     |

### toebehoren

|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| emco inbouwraam 500: 500-25 AL aluminium                                                  |
| emco inbouwraam 500: 500-25 CN R.V.S.                                                     |
| emco aanloopprofiel: A17 aluminium                                                        |
| emco t-profiel: T22                                                                       |
| emco afdekprofiel: C22 R.V.S.                                                             |
| emco INOX®: LINEO 22 R.V.S.                                                               |
| emco INOX®: QUADRO 22 R.V.S.                                                              |
| emco vuilvangbak: 5522AL aluminium                                                        |
| emco vuilvangbak: 5522CN R.V.S.                                                           |
| Rubber onderlaag 1 mm: GU 1                                                               |
| Rubber onderlaag 3 mm: GU 3                                                               |
| Rubber onderlaag 5 mm: GU 5                                                               |
| matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit meerdere delen bestaan. |

### geschikt voor:

|                                 |
|---------------------------------|
| Rust- en verzorgingstehuis      |
| Artsenpraktijk                  |
| Kantoor- en administratiegebouw |
| Woonhuis                        |
| Detailhandel                    |
| Hotel                           |
| Kinderdagverblijf               |
| Wooncomplex                     |
| School                          |
| sporthal                        |

### service en dienstverlening

|                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| bouwhandleiding                                                                |
| maatvoering                                                                    |
| Maatvoering ter plekke met behulp van laser-maatvoeringsapparaat               |
| plaatsingsservice                                                              |
| montage- en installatieservice                                                 |
| reparaties                                                                     |
| Het product kan volgens milieubewust worden vernietigd of worden gerecycleerd. |

## **type 522 PL Outdoor K**

### **Kleuren**



antraciet



Bruin



rood

Informatie omtrent garanties vindt u op:  
[www.emco-bau.com/nl/garantieverklaring/](http://www.emco-bau.com/nl/garantieverklaring/)

Technische wijzigingen voorbehouden

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel ·  
Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg:  
Tel. (+32) 056 224 978 · [bouwtechniek@benelux.emco.de](mailto:bouwtechniek@benelux.emco.de)

