

emco Bau

emco MARSCHALL Premium Large z wkładką Conform i krawędzią skrobiącą 522 PSL Conform K

| | |
|--|--|
| Typ | 522 PSL Conform K |
| Obciążenie | bardzo duże |
| Profil nośny | Wzmocnione profile nośne z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją akustyczną |
| Kolor profilu nośnego | Za dopłatą kolory anodowane: złoty EV3, średni brąz C33, czarny C35 lub stal nierdzewna C31 |
| Wysokość ok. (mm) | 22 |
| Powierzchnia do chodzenia | wkładka Conform wykonana jest na bazie surowców wtórnych, doskonale zestrojona kolorystycznie z drewnem, do wielorakich zastosowań. Dodatkowy profil zwiększa efekt czyszczący. |
| Standardowy odstęp między profilami ok. (mm) | 5 mm, rozpórka gumowa |
| Drzwi obrotowe | Do drzwi obrotowych nasze wycieraczki dostępne z prześwitem profili 3 mm zgodnie z normą DIN EN 16005. |
| Kolory | 76.01 antracyt 76.02 beżowy 76.04 brązowy |
| Kolory specjalne | Pozostałe kolory dostępne z kolekcji mat tekstylnych |
| Zabezpieczenie przeciwpożarowe | Klasa trudnozapałności wkładu zgodnie z EN 13501 Cfl-s1. |
| Połączenie | przez linkę stalową pokrytą tworzywem sztucznym |
| Gwarancja | 5 lat gwarancji Warunki gwarancji znajdziesz pod: |
| Wkład z certyfikowany zgodnie z TÜV PROFiCERT - produkt wewnętrzny (standard) | Francuski przepisy dotyczący lotnych związków organicznych LEED v4 (na zewnątrz Ameryka Północna) BREAM Przykładowy poziom Belgijski przepis dotyczący lotnych związków organicznych AgBB MVV TB Załącznik 8, 9 / ABG |
| Włókno poliamidowe | 100 % PA 6 (poliamid) |
| Wymagana klasa | Wkładka odpowiednia do obiektu 33 |
| wymiary | Szerokość wycieraczki:.....mm (długość profilu) Głębokość wycieraczki:.....mm (w kierunku ruchu) |

Dane BIM-owe

Dane BIM są dostępne do pobrania pod adresem
<https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip>.

Kontakt

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808
Lingen (Ems) Telefon: 0591/9140-500 · Faks: 0591/9140-
852 e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com