

## emco Bau

### emco MARSCHALL Premium Large Con inserto Maximus Image 522 PSL Maximus Image + Design

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tipo                               | 522 PSL Maximus Image + Design                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| traffico                           | molto frequente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| profilo portante                   | Telaio di supporto rinforzato realizzato in alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore                                                                                                                                                                                                                         |
| Colore del profilo di supporto     | Standard anodizzato naturale. Colori anodizzati con sovrapprezzo: EV3 oro, C33 bronzo medio, C35 nero oppure C31 acciaio inox                                                                                                                                                                                                         |
| altezza appr. (mm)                 | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nota riguardo all'altezza          | L'altezza effettiva dell'inserto potrebbe essere maggiore di circa 2-3 mm a causa delle spazzole.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Superficie di calpestio            | Inserti robusti MAXIMUS con certificazione Bfl-S1 (rivestimento per pavimenti puliti realizzato con filato speciale in poliammide, 100%)                                                                                                                                                                                              |
| distanza profili standard ca. (mm) | 5 , distanziatore di gomma                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| sistemi di porte automatiche       | Porte girevoli disponibili da 3 mm secondo DIN EN 16005                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| sicurezza antiscivolo              | caratteristica antiscivolo R 12 conforme alla norma DIN 51130                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| colori                             | I350 grigio-azzurro<br>I80 bordeaux<br>I260 marrone<br>I380 grigio scuro<br>I210 verde scuro<br>I120 sambuco<br>I30 giallo arancio<br>I20 giallo<br>I420 oro<br>I270 grafite<br>I340 beige grigiastro<br>I370 grigio<br>I250 verde<br>I170 blu chiaro<br>I360 grigio chiaro<br>I440 verde chiaro<br>I90 rosso chiaro<br>I100 ciliegia |

I430 salmone  
I230 verde foglia  
I290 celeste  
I110 lilla  
I140 magenta  
I200 blu marino  
I330 marrone rossiccio  
I220 verde menta  
I40 arancione  
I70 rosso ossido  
I180 petrolio  
I150 pesca  
I310 bruno rossiccio  
I60 rosso  
I160 blu royal  
I320 sabbia  
I240 verde canna  
I390 nero  
I300 argento  
I190 smeraldo  
I280 blu acciaio  
I410 grigio acciaio  
I450 sunset  
I50 terracotta  
I130 uva  
I400 bianco\*  
I10 limone

**colori speciali**

**reazione al fuoco**

**collegamento**

**garanzia**

32 di 45 colori disponibili tra cui scegliere.

Classificazione di resistenza al fuoco del sistema di tappeti completo Bfl-s1 secondo EN 13501

con cavo di acciaio inossidabile rivestito di plastica

Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo:

**Inserto certificato secondo la  
procedura TÜV PROFiCERT- product  
Interior (standard)**

Regolamento francese COV

LEED v4 (fuori dal Nord America)

BREEAM Livello esemplare

Regolamento belga VOC

AgBB (Comitato per la valutazione della salute dei prodotti)

|                                                                |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | da costruzione)                                                                                        |
|                                                                | MVV TB Appendice 8, 9 / ABG                                                                            |
| Mucchio di materiale                                           | 100% PA 6.6 (poliammide)                                                                               |
| Carico di classe                                               | Adatto per edifici 33                                                                                  |
| Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02          | buono 5-6                                                                                              |
| Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12               | buono 5                                                                                                |
| Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01                      | buono 5                                                                                                |
| Riduzione dei batteri EHEC secondo ASTM-e2149                  | 29,4 %                                                                                                 |
| Riduzione dei batteri Staphylococcus Aureus secondo ASTM-e2149 | 16,7 %                                                                                                 |
| Riduzione dei batteri Klebsiella Pneumoniae secondo ASTM-e2149 | 68,2 %                                                                                                 |
| Dimensioni                                                     | Larghezza del tappeto:.....mm (lunghezza asta)<br>Profondità del tappeto:.....mm (direzione di marcia) |
| contatto                                                       | Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.<br>sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com   |