

emco Bau

emco MARSCHALL Premium Large z wkładką Outdoor 522 PSL Outdoor

Typ	522 PSL Outdoor
Obciążenie	bardzo duże
Profil nośny	Wzmocnione profile nośne z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją Premium tłumiącą odgłos kroków
Kolor profilu nośnego	Standard aluminium. Kolory anodowania za dopłatą: złoty EV3, średni brąz C33, czarny C35 lub stal nierdzewna C31
Wysokość ok. (mm)	22
Powierzchnia do chodzenia	solidna wkładka Outdoor, z doskonałymi właściwościami absorpcji zgrubnych zanieczyszczeń.
Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)	5 mm, rozpórka gumowa
Automatyczne systemy drzwiowe	Odstęp między profilami opcjonalnie również 3 mm do drzwi obrotowych zgodnie z EN 16005
Ochrona przeciwpoślizgowa	Właściwość antypoślizgowa R 11 wg DIN 51130
Kolory	Antracytowy Brązowy Czerwony
Zabezpieczenie przeciwpożarowe	Kompletne maty wejściowe dostępne z zabezpieczeniem przeciwpożarowym zgodnie z normą europejską EN 13501 Cfl-s1.
Połączenie	linką ze stali szlachetnej z otoczką z tworzywa sztucznego
Gwarancja	5 lat gwarancji Warunki gwarancji znajdziesz pod:
Włókno poliamidowe	100 % PA 6 (poliamid)
Wymagana klasa	Odpowiedni dla obiektu 33
Odporność kolorów na światło ISO 105 BO2	znakomity 7
Odporność kolorów na ścieranie ISO 105 X12	dobry 4-5
Odporność kolorów na wodę ISO 105 E01	dobry 4-5
Redukcja bakterii EHEC ASTM-e2149	22,4 %
Redukcja bakterii Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	17,3 %
Redukcja bakterii Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	9,8 %

wymiary

Szerokość wycieraczki:.....mm (długość profilu)

Głębokość wycieraczki:.....mm (w kierunku ruchu)

Kontakt

emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784

Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl.

emco.de · www.emco-bau.com