

## emco Bau

### emco MARSCHALL Premium Large Con inserción Outdoor 522 PSL Outdoor

<b>Modelo</b>	522 PSL Outdoor
<b>Carga</b>	extremo
<b>Perfil portador</b>	Perfiles reforzados de aluminio rígido con aislamiento acústico interior
<b>Color de perfil portante</b>	Aluminio natural estándar. Con suplemento de precio, colores anodizados: EV3 oro, C33 bronce medio, C35 negro o C31 acero inoxidable.
<b>Altura aprox. (mm)</b>	22
<b>Superficie de tránsito</b>	La instalación exterior resistente al clima para una abrasión sensible y profunda de la suciedad gruesa.
<b>Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.</b>	5 , distanciador de goma
<b>Sistemas automáticos de puertas</b>	Puertas giratorias disponibles con separación entre perfiles de 3 mm según DIN EN 16005
<b>Antirresbalante</b>	propiedad antirresbalante R 11 de acuerdo con DIN 51130
<b>Colores</b>	Antracita marrón rojo
<b>Reacción al fuego</b>	Clasificación ignífuga Cfl-s1 según la norma EN 1350 para el conjunto del Sistema de Alfombras de Entrada
<b>Unión</b>	Cable de acero inoxidable con revestimiento de plástico
<b>Garantía</b>	5 años de garantía Las condiciones de la garantía se pueden consultar en:
<b>Material acumulado</b>	100 % PA 6 (Poliamida)
<b>clase de exigencia</b>	Adecuado para el objeto 33
<b>Resistencia al color frente a la luz ISO 105 BO2</b>	excelente 7
<b>Resistencia del color a la fricción ISO 105 X 12</b>	buena 4 - -5
<b>Resistencia al gua ISO 105 E01</b>	buena 4 - -5
<b>Reducción bacteriana ECHE ASTIM-e2149</b>	22,4 %
<b>Reducción bacteriana Staphylococcus Aureus ASTM-e2149</b>	17,3 %
<b>Reducción bacteriana Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149</b>	9,8 %

**Dimensiones**

Ancho de alfombra:.....mm (longitud de barra)

Fondo de alfombra:.....mm (dirección de movimiento)

**Contacto**

emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc

Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona)

· Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info.  
es@emco.de · www.emco-bau.com