


## Typ 522 PSL Outdoor B



Extra široká a proti povětrnostním vlivům odolná vstupní rohož Premium s vložkou Outdoor pro důkladné odstranění hrubých nečistot. Dodatečný profil poskytuje extra čisticí efekt. Optimální pro budovy s extrémním zatížením.

**1** **2** **3** do interiéru i  
zastřešeného  
exteriéru (zóna 1+2)

### popis

Rolovatelná, odolná proti opotřebení, prémiová vstupní rohož s extra širokými profily a charakteristickými vložkami pro přesnou pokládku. Skvělé řemeslné provedení do šířky i délky bez nutnosti použít korekční profil. K dodání jsou všechny geometrické tvary.



do interiéru i  
zastřešeného  
exteriéru  
(zóna 1+2)



silniční prach,  
vlasy, písek,  
popel, textilní  
vlákna, malé  
listy, větvičky,  
hrubý písek



Záruční doba  
5 let



vhodné pro  
objekty s tří-  
dou zátěže 33

# Emco MARSCHALL Premium Large s vložkou Outdoor a kartáčovou liš-tou

## Typ 522 PSL Outdoor B

|                                             |                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| přibl.výška (mm)                            | 22                                                                                                                                                             |
| rolovatelnost o odolnost při jezdách        | dětské kočárky<br>dvukolák<br>invalidní vozíky                                                                                                                 |
| standartní vzdálenost mezi profily cca (mm) | 5 mm gumové distanční kroužky                                                                                                                                  |
| automatické dveřní systémy                  | Rohože v karuselech k dostání i ve 3mm dle DIN EN16005                                                                                                         |
| spojení                                     | nerezovým lankem potaženým plastovou bužirkou                                                                                                                  |
| max. Šířka/délka profilu jednodílná (mm)    | 3000                                                                                                                                                           |
| Šířka profilu (mm)                          | 46.5                                                                                                                                                           |
| hmotnost (kg/m2)                            | 14,0                                                                                                                                                           |
| Dělení rohoží dle dílenské normy            | od délky profilu 3000 mm nebo celkové maximální váhy váhy rohože 30 kg. Profily delší než 2300 mm k dodání za přírážku. Dělení rohoží dle požadavku zákazníka. |
| nosný profil                                | zesílené nosné profily z hliníku odolného proti deformaci a tlumící páskou na spodní straně                                                                    |
| Barva nosného profilu                       | Standartní přírodní elox<br>Barvy eloxu za přírážku: EV3 zlatá, C33 střední bronz, C35 černá nebo C31 nerez ocel                                               |
| pochozí plocha                              | Venkovní vložka odolná proti povětrnostním vlivům vhodná pro důkladné odstranění hrubé špíny. Přídavný profil zvyšuje čistící účinek.                          |
| reakce na oheň                              | Protipožární vlastnosti vložky dle EN13501 v Cfl-s1.                                                                                                           |
| Materiál vlasu                              | 100 % PA 6 (Polyamid)                                                                                                                                          |
| Třída zátěže                                | vhodné pro objekty s třídou zátěže 33                                                                                                                          |

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| příslušenství                                                             |
| zabudovatelný rám 500: 500-25 AL Hliník                                   |
| zabudovatelný rám 500: 500-25 CN Chromniklová ocel                        |
| náběhová lišta EMCO: A17 Hliník                                           |
| T-Profil emco: T22                                                        |
| krycí lišta EMCO: C22 Chromniklová ocel                                   |
| emco INOX®: LINEO 22 Chromniklová ocel                                    |
| emco INOX®: QUADRO 22 Chromniklová ocel                                   |
| emco vana pro zachycení nečistot: 5522AL Hliník                           |
| emco vana pro zachycení nečistot: 5522CN Chromniklová ocel                |
| Gumová podložka 1 mm: GU 1                                                |
| Gumová podložka 3 mm: GU 3                                                |
| Gumová podložka 5 mm: GU 5                                                |
| spojka rohoží z více dílů: MV Dodávají se standardně u vícedílných rohoží |

|                                         |
|-----------------------------------------|
| vhodné pro:                             |
| Domov pro seniory a pečovatelské služby |
| Arena                                   |
| Zdravotnické ordinace                   |
| Nádraží                                 |
| Baumarkt                                |
| Kancelářská a správní budova            |
| Rodinný dům                             |
| Nákupní centrum                         |
| Maloobchod                              |
| Vysoká odborná škola/univerzita         |
| letišť                                  |
| hotel                                   |
| Průmysl                                 |
| Mateřská školka/dětské jesle            |
| Tábor                                   |
| Činžovní dům                            |
| Veletrh                                 |
| Škola                                   |
| Sportovní hala                          |

# Emco MARSCHALL Premium Large s vložkou Outdoor a kartáčovou lištou

---

## Typ 522 PSL Outdoor B

### **servis a služby**

poradenství v místě stavby

zaměření

zaměření laserovým přístrojem přímo na místě

pokládková služba


Dopasování a pokládka

opravy


Produkt lze ekologicky zlikvidovat a recyklovat.

## **Typ 522 PSL Outdoor B**

### **Barvy**



Šedá




černá



Antracit



Hnědá



Červená

Záruční podmínky naleznete na:  
[www.emco-bau.com/cs/zarucni-podminky-pro-vstupni-rohoze-emco/](http://www.emco-bau.com/cs/zarucni-podminky-pro-vstupni-rohoze-emco/)

technické změny vyhrazeny

Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420)  
482 360 399 · [rohozky@novus.cz](mailto:rohozky@novus.cz) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)