

## emco Bau

### emco Marschall Premium met Care inlage en schraaprofiel 522 PS Care K

|                                                                                 |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type                                                                            | 522 PS Care K                                                                                                                                       |
| beloopbaarheid                                                                  | extreem                                                                                                                                             |
| draagprofielen                                                                  | versterkt contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken                                                  |
| Draagprofiel in kleur                                                           | Standaard natureel geanodiseerd. Tegen meerprijs in de kleuren EV3 goud, C33 brons, C35 zwart of C31 RVS te anodiseren.                             |
| ca. hoogte (mm)                                                                 | 22                                                                                                                                                  |
| loopvlak                                                                        | De robuuste Care inlage voor het reduceren van fijn vuil. Het extra schraaprofiel verhoogt de reinigende werking.                                   |
| standaard profielafstand ca. (mm)                                               | 5 mm afstandhouder van rubber                                                                                                                       |
| automatische deursystemen                                                       | Tourniquets in 3 mm conform DIN EN 16005                                                                                                            |
| Kleuren                                                                         | 47.01 Antraciet<br>47.02 Grijs<br>47.03 Bruin<br>47.04 Beige                                                                                        |
| speciale kleuren                                                                | Buitenstandaard kleuren kunt u kiezen uit onze collectie schoonloopzones.                                                                           |
| brandgedrag                                                                     | Brandgedrag van de inlage conform EN 13501 Cfl-s1.                                                                                                  |
| verbinding                                                                      | met kunststof ommantelde staalkabel.                                                                                                                |
| garantie                                                                        | 5 jaar garantie<br>Informatie omtrent garanties vindt u op:                                                                                         |
| De inlage is gecertificeerd conform TÜV PROFiCERT - Product Interior (Standard) | Franse VOC wetgeving<br><br>LEED v4 (buiten Noord-Amerika)<br>BREEAM Exemplary level<br>Belgische VOC wetgeving<br>AgBB<br>MVV TB Anhang 8, 9 / ABG |
| Poolmateriaal                                                                   | 100% PA 6 (polyamide)                                                                                                                               |
| Classificatie                                                                   | Klasse 33                                                                                                                                           |
| Afmetingen                                                                      | Breedte:.....mm (staaflengte)<br>Looplengte:.....mm (looprichting)                                                                                  |
| contact                                                                         | emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-                                                                                          |



5320 AB Hedel · Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel.  
(+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056  
224 978 · [bouwtechniek@benelux.emco.de](mailto:bouwtechniek@benelux.emco.de)