

## emco Bau

### emco MARSCHALL Premium z wkładką Care i krawędzią skrobiącą 522 PS Care K

Typ	522 PS Care K
Obciążenie	bardzo duże
Profil nośny	Wzmocnione profile nośne z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją akustyczną
Kolor profilu nośnego	Za dopłatą kolory anodowane: złoty EV3, średni brąz C33, czarny C35 lub stal nierdzewna C31
Wysokość ok. (mm)	22
Powierzchnia do chodzenia	solidna wkładka Care, wyjątkowo odporna na ścieranie, z doskonałymi właściwościami absorpcji drobnych zanieczyszczeń. Dodatkowy profil zwiększa efekt czyszczący.
Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)	5 mm, rozpórka gumowa
Drzwi obrotowe	Do drzwi obrotowych nasze wycieraczki dostępne z prześwitem profili 3 mm zgodnie z normą DIN EN 16005.
Kolory	47.01 antracyt 47.02 szary 47.03 brązowy 47.04 beżowy
Kolory specjalne	Pozostałe kolory dostępne z kolekcji mat tekstylnych
Zabezpieczenie przeciwpożarowe	Klasa trudnopalności wkładu zgodnie z EN 13501 Cfl-s1.
Połączenie	przez linkę stalową pokrytą tworzywem sztucznym
Gwarancja	5 lat gwarancji Warunki gwarancji znajdziesz pod:
Wkład z certyfikowany zgodnie z TÜV PROFiCERT - produkt wewnętrzny (standard)	Francuski przepisy dotyczący lotnych związków organicznych  LEED v4 (na zewnątrz Ameryka Północna) BREAM Przykładowy poziom Belgijski przepis dotyczący lotnych związków organicznych AgBB MVV TB Załącznik 8, 9 / ABG
Włókno poliamidowe	100 % PA 6 (poliamid)
Wymagana klasa wymiary	Wkładka odpowiednia do obiektu 33 Szerokość wycieraczki:.....mm ( długość profilu)

Głębokość wycieraczki:.....mm ( w kierunku ruchu)

**Dane BIM-owe**

Dane BIM są dostępne do pobrania pod adresem  
<https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip>.

**Kontakt**

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808  
Lingen (Ems) Telefon: 0591/9140-500 · Faks: 0591/9140-  
852 e-mail: [bau@emco.de](mailto:bau@emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)