

## emco Bau

### emco MARECHAL Premium avec revêtement conform et profilé brosses 522 PS Conform B

|                                             |                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type                                        | 522 PS Conform B                                                                                                                                                                                          |
| résistance                                  | extrême                                                                                                                                                                                                   |
| profilé porteur                             | Profilés porteurs en aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face.                                                                                                         |
| Couleur de profilé porteur                  | En aluminium par défaut. Teintes anodisées moyennant supplément : or EV3, bronze moyen C33, noir C35 ou acier inoxydable C31                                                                              |
| Hauteur env. (mm)                           | 22                                                                                                                                                                                                        |
| Revêtement                                  | Le revêtement Conform constitué de fibres recyclées offre une gamme coloristique particulièrement adaptée pour les revêtements de sols en bois. Le profilé supplémentaire améliore l'action de nettoyage. |
| écartement standard des profilés (mm): env. | 5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc                                                                                                                                                                  |
| portes automatiques                         | Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005                                                                                                 |
| Coloris                                     | 76.01 anthracite<br>76.02 beige<br>76.04 brun<br>gris<br>Noir                                                                                                                                             |
| coloris spéciaux                            | Coloris supplémentaires à trouver parmi notre gamme de revêtements de propreté                                                                                                                            |
| comportement au feu                         | Classement au feu Cfl-s1 des revêtements selon la norme EN 13501                                                                                                                                          |
| liaison                                     | par câbles en acier inox enrobés d'une gaine PVC                                                                                                                                                          |
| Garantie                                    | Les conditions de garantie peuvent être consultées sur la page:                                                                                                                                           |
| Matériau de revêtement                      | 100 % PA 6 (Polyamide)                                                                                                                                                                                    |
| Classe de résistance                        | Mise en œuvre projet 33                                                                                                                                                                                   |
| Cotes                                       | Largeur du tapis:..... mm (longueur des profilés)<br>Profondeur du tapis:.... mm (sens de passage)                                                                                                        |
| contact                                     | emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 ·<br>8530 Harelbeke / BE · Tel. (+32) 056 224 978 ·<br>bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.com                                              |

