

emco Bau

emco MARSCHALL Premium mit Einlage Innova 522 PS Innova

Typ	522 PS Innova
Belastung	extrem
Trägerprofil	verstärkte Trägerprofile aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Premium-Gehschalldämmung
Trägerprofilfarbe	Standard natur eloxiert. Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3 Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl
ca. Höhe (mm)	22
Trittpläche	Die besonders anpassungsfähige Innova-Einlage steht für repräsentative Optik und verbessert die Raumakustik.
Standard Profilabstand ca. (mm)	5 , Abstandhalter aus Gummi
automatische Türsysteme	Profilabstand optional auch in 3 mm für Karusselltüren nach EN 16005
Rutsicherheit	rutschhemmende Eigenschaft R 12 nach DIN 51130
Farben	36.02 anthrazit 36.03 grau 36.01 schwarz
Sonderfarben	Weitere Farben aus unserer aktuellen Sauberlaufkollektion wählbar.
Brandverhalten	Brandverhalten der kompletten Mattenanlage nach EN 13501 in Cfl-s1
Verbindung	durch kunststoffummanteltes Edelstahlseil
Garantie	5 Jahre Garantie Garantiebedingungen finden Sie unter:
Einlage zertifiziert nach TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard)	Französische VOC- Verordnung LEED v4 (outside North America) BREAM Exemplary Level Belgische VOC-Verordnung AgBB MVV TB Anhang 8, 9 / ABG
Polmaterial	100 % PA 6 (Polyamid)
Beanspruchungsklasse	Objektgeeignet 33
Farbechtheit gegen Licht ISO 105 BO2	gut 5-6
Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12	gut 4-5

Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01 gut 4-5

Bakterielle Reduktion EHEC ASTM-e2149 8,4 %

Bakterielle Reduktion Staphylococcus Aureus ASTM-e2149 51,7 %

Bakterielle Reduktion Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149 83,6 %

Abmessungen Mattenbreite:.....mm (Stablänge)

Mattentiefe:.....mm (Gehrichtung)

Kontakt emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808
Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591
/9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com