

emco Bau

emco MARECHAL Premium avec revêtement maximus 522 PS Maximus

Type	522 PS Maximus
résistance	extrême
profilé porteur	Profilés porteurs en aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face.
Couleur de profilé porteur	En aluminium par défaut. Teintes anodisées moyennant supplément : or EV3, bronze moyen C33, noir C35 ou acier inoxydable C31
Hauteur env. (mm)	22
Remarque - hauteur des produits	La hauteur réelle du revêtement peut être plus élevée de 2 à 3mm (surface d'usure)
Revêtement	Revêtement MAXIMUS serti et résistant, avec un classement au feu Bfl-S1. (Revêtement de propreté en fibres polyamides 100%)
écartement standard des profilés (mm): env.	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc
portes automatiques	Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005
antidérapance	propriété antidérapante R12 selon DIN 51130
Coloris	anthracite 80.02 brun 80.04 rouge (80.07) noir chiné 81.01 noir 80.01
coloris spéciaux	Coloris supplémentaires à trouver parmi notre gamme de revêtements de propreté
comportement au feu	Revêtements classés Bfl-S1 selon les standards européens.
liaison	par câbles en acier inox enrobés d'une gaine PVC
Garantie	Les conditions de garantie peuvent être consultées sur la page:
Revêtement certifié selon TUV PROFICERT - product Interior (Standard)	Prescriptions françaises en matière d'émission de composés organiques volatils LEED v4 (hors Amérique du Nord) Certification anglaise BREEAM Réglementation COV belge Certification AgBB

	MVV TB PJ 8, 9 / CGV
Matériau de revêtement	100 % PA 6.6 (Polyamide)
Classe de résistance	Mise en œuvre projet 33
Résistance des coloris à la lumière ISO 105 BO2	bonne 5-6
Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12	bonne 5
Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01	bonne 5
Réduction bactérienne EHEC ASTM- e2149	29,4 %
Réduction bactérienne staphylocoque doré ASTM-e2149	16,7 %
Réduction bactérienne pneumonie klebsellia ASTM-e2149	68,2 %
Cotes	Largeur du tapis:..... mm (longueur des profilés) Profondeur du tapis:.... mm (sens de passage)
contact	emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 · 8530 Harelbeke / BE · Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.com