

## emco Bau

### emco MARSCHALL Premium mit Einlage Maximus Image und Bürstenleiste 522 PS Maximus Image B

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                             | 522 PS Maximus Image B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Belastung                       | extrem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Trägerprofil                    | verstärkte Trägerprofile aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung                                                                                                                                                                                                                                                |
| Trägerprofilfarbe               | Standard natur eloxiert. Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3 Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl                                                                                                                                                                                                                            |
| ca. Höhe (mm)                   | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Trittfläche                     | eingelassene, widerstandsfähige MAXIMUS-Einlagen in Bfl-S1 - Qualität (Sauberlaufbelag aus speziellen Polyamid-Garnen, 100%)                                                                                                                                                                                                                |
| Standard Profilabstand ca. (mm) | 5 , Abstandhalter aus Gummi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Karusselltüren                  | Bei Karusselltüren sind unsere Matten mit einem Stababstand von 3mm nach DIN EN 16005 erhältlich.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Farben                          | I350 Blaugrau<br>I80 Bordeaux<br>I260 Braun<br>I380 Dunkelgrau<br>I210 Dunkelgrün<br>I120 Flieder<br>I30 Gelborange<br>I20 Gelb<br>I420 Gold<br>I270 Graphit<br>I340 Graubeige<br>I370 Grau<br>I250 Grün<br>I170 Hellblau<br>I360 Hellgrau<br>I440 Hellgrün<br>I90 Hellrot<br>I100 Kirsche<br>I430 Lachs<br>I230 Laubgrün<br>I290 Lichtblau |

I110 Lila  
I140 Magenta  
I200 Marineblau  
I330 Maron  
I220 Mint  
I40 Orange  
I70 Oxydrot  
I180 Petrol  
I150 Pfirsich  
I310 Rehbraun  
I60 Rot  
I160 Royalblau  
I320 Sand  
I240 Schilfgrün  
I390 Schwarz  
I300 Silber  
I190 Smaragd  
I280 Stahlblau  
I410 Stahlgrau  
I450 Sunset  
I50 Terracotta  
I130 Traube  
I400 Weiß\*

I10 Zitrone

Grau

schwarz

#### **Sonderfarben**

Weitere Farben aus unserer aktuellen Sauberlaufkollektion wählbar.

#### **Brandverhalten**

Brandverhalten der Einlage nach EN 13501 in Bfl-s1.

#### **Verbindung**

durch kunststoffummanteltes Stahlseil

#### **Garantie**

5 Jahre Garantie

Garantiebedingungen finden Sie unter:

#### **Polmaterial**

100 % PA 6.6 (Polyamid)

#### **Beanspruchungsklasse**

Objektgeeigneteinlage 33

#### **Abmessungen**

Mattenbreite:.....mm (Stablänge)

Mattentiefe:.....mm (Gehrichtung)

#### **BIM Daten**

BIM Daten stehen zum Download unter <https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip> bereit.

#### **Kontakt**

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591

