

emco Bau

emco Marschall Premium met Maximus Image inlage en borstelstrip 522 PS Maximus Image B

type	522 PS Maximus Image B
beloopbaarheid	extreem
draagprofielen	versterkt contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken
Draagprofiel in kleur	Standaard naturel geanodiseerd. Tegen meerprijs in de kleuren EV3 goud, C33 brons, C35 zwart of C31 RVS te anodiseren.
ca. hoogte (mm)	22
loopvlak	geïntegreerde, slipvaste MAXIMUS inlagen in Bfl-S1 kwaliteit (schoonloopinlage uit speciale polyamide garens, 100%)
standaard profielafstand ca. (mm)	5 mm afstandhouder van rubber
automatische deursystemen	Tourniquets in 3 mm conform DIN EN 16005
Kleuren	I350 blauwgrijs I80 bordeaux I260 bruin I380 donkergrijs I210 donkergroen I120 seringen I30 geel/oranje I20 geel I420 goud I270 grafiet I340 beige I370 grijs I250 groen I170 hemelsblauw I360 lichtgrijs I440 felgroen I90 lichtrood I100 kers I430 zalm I230 hardgroen I290 lichtblauw

I110 lila
I140 magenta
I200 marine
I330 maron
I220 mint
I40 oranje
I70 roestrood
I180 petrol
I150 perzik
I310 reebruin
I60 rood
I160 blauw
I320 zand
I240 lichtgroen
I390 zwart
I300 zilver
I190 smaragd
I280 staalblauw
I410 staalgrijs
I450 sunset
I50 terracotta
I130 paars
I400 wit
I10 citroen
grijs
zwart

speciale kleuren

Buitenstandaard kleuren kunt u kiezen uit onze collectie schoonloopzones.

brandgedrag

Brandgedrag van de inlage conform EN 13501 Bfl-s1.

verbinding

met kunststof ommantelde r.v.s.-kabel.

garantie

5 jaar garantie

Informatie omtrent garanties vindt u op:

Poolmateriaal

100% PA 6.6 (polyamide)

Classificatie

Klasse 33

Afmetingen

Breedte:.....mm (staaflengte)

Looplengte:.....mm (looprichting)

contact

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel · Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de