

emco Bau

emco MARSCHALL Premium z vložkom Maximus Image in ščetkasto letvijo 522 PS Maximus Image B

tip	522 PS Maximus Image B
obremenitev	ekstremno
nosilni profil	okrepljeni nosilni profili iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo proti pohodnemu zvoku na spodnji strani
Barva profila podpore	Standardno naravno eloksiran. Ob doplačilu barve eloksiranja: EV3 zlata, C33 srednje bronasto eloksirano, C35 črna barva ali C31 nerjavno jeklo
ca. Višina (mm)	22
nastopna ploskev	Spuščeni, odporni vložki MAXIMUS v kakovosti Bfl-S1 (čistilna talna obloga Sauberlauf iz specialnih poliamidnih niti, 100 %)
standarden razmik med profili ca. (mm)	5 ,distančniki iz gume
avtomatski sistemi vrat	Vrtljiva vrata so dobavljiva v 3 mm v skladu s standardom DIN EN 16005
barve	I350 modrosiva I80 Bordo I260 rjava I380 temnosiva I210 temnozelenena I120 Flieder I30 rumenooranžna I20 rumena I420 zlata I270 grafit I340 sivobež I370 siva I250 zelena I170 svetlomodra I360 svetlosiva I440 svetlozelenena I90 svetlordeča I100 češnja I430 losos I230 listnozelenena

I290 svetlomodra
I110 vijola
I140 Magenta
I200 Marinemodra
I330 kostanjeva
I220 Mint
I40 oranžna
I70 Oxidnordeča
I180 Petrol
I150 breskev
I310 srnastorjava
I60 rdeča
I160 kraljevsko modra
I320 peščena
I240 Trsnozelena
I390 črna
I300 srebrna
I190 Smaragdna
I280 jeklenomodra
I410 jeklenosiva
I450 Sunset
I50 Terracotta
I130 Traube
I400 bela*
I10 limona

siva

črna

posebne barve

gorljivost

povezava

garancija

Material z rebrasto zgornjo površino

Razred obremenitve

izmere

kontakt

Možnost izbire drugih barv iz naše kolekcije Sauberlauf.

Obnašanje vložka pri požaru v skladu z evropskim standardom EN 13501 v Bfl-s1.

s plastiko ovito jekleno vrvico

Garancijski pogoji so na voljo na spletni povezavi:

100 % PA 6.6 (poliamid)

Primerno za objekt 33

Širina predpražnika:.....mm (dolžina palice)

Globina palice:.....mm (smer hoje)

MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000
LJUBLJANA · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 ·
info@emco.si · www.emco-bau.com

